



WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Ключевые особенности

- Мощный процессор для отображения нескольких источников видео на дисплее.
- Возможность одновременной обработки до восьми входов 4K30.
- Приложение NetworkHD Touch™ для управления переключением и предварительного просмотра источника в реальном времени.
- Использует кодирование типов H.264 и H.265 для распределения видео без визуальных потерь.
- Декодирование звука, CEC и управление подключенными устройствами по RS-232.

В комплекте

1x NHD-150-RX
2x 3-контактный Phoenix
2x Настенных кронштейна
2x Пары кронштейнов для стойки
4x Винта для кронштейна

Спецификация

Аудио и Видео	
	NHD-150-RX
Входы/Выходы	1x 8-контактный RJ-45 1x Выход HDMI 1x Аудиовыход, 3-контактный Phoenix
Кодирование видео	H.264/H.265
Скорость передачи данных	H.264: 30Мб/с H.265: 5Мб/с
Максимальная задержка	1080p LLM: 80мс HQM: 250мс 4K LLM: 150мс HQM: 400мс
Максимальное разрешение	1920x1080p @ 60Гц 3840x2160p @ 60Гц
Сигналы и управление	
HDMI	HDMI 1.4 HDCP 2.2 EDID CEC
Ethernet	1x 8-контактный RJ-45 10/100Base-T PoE 802.1af
RS-232	1x RS-232: 3-контактный Phoenix API Control
ИК	N/A
Протоколы безопасности	AES 128 SSH TLS HTTPS

Питание	
Источник питания	12В 1А
PoE	IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	3.6Ватт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, влажность 10% ~ 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, влажность 10% ~ 90%
Максимум BTU	
Размеры & Вес	Д x Ш x В: 220мм x 130мм x 25мм Вес: 0,57кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS EAC RCM