

# Brugervejledning

---

Serie: QBT QET QMT

---

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Anbefalet brugstid pr. dag for QET-modellerne er mindre end 16 timer.

Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.

Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:

- (a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
- (b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

# Indholdsfortegnelse

## Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger	4
Sikkerhedssymboler	4
Elektricitet og sikkerhed	5
Installation	6
Betjening	8
Forholdsregler ved håndtering af panelet	10
Rengøring	11
Opbevaring og vedligeholdelse	12

## Forberedelser

Kontrol med komponenterne	13
QB98T QM98T	13
QE**T	14
Dele	15
QB98T QM98T	15
QE**T	16
Tyverisikringslås	17
Porte	18
QB98T QM98T	18
QE**T	19

Kontrolmenu	20
Fjernbetjening	21
Inden installation af produktet (installationsvejledning)	23
Hældningsvinkel:	23
Ventilation	23
Installation af vægmonteringen	24
Installation af vægmonteringen	24
Specifikationer til vægbeslag (VESA)	24

## Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning	25
Kontroller inden tilslutning	25
Tilslutning til en pc	25
Tilslutning med et HDMI-kabel	25
Tilslutning med et DP-kabel	26
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)	26
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel	27
Tilslutning af en ekstern skærm	28
Tilslutning til en videoenhed	29
Tilslutning med et HDMI-kabel	29
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel	29

Tilslutning til et lydsystem	30
Tilslutning af LAN-kablet	30
Skift af indgangskilden	31
Source	31
Web Browser	32
Samsung Workspace eller Remote Workspace	34

## Styring af flere skærme

Kabeltilslutning	35
RS232C-kabel	35
LAN-kabel	36
Tilslutning	38
Kontrolkoder	39
Brug af MDC	46
Installation/afinstallation af MDC-program	46

# Indholdsfortegnelse

## Funktionen Player

Player	47
Visning af indhold	47
Ved kørsel af indhold	48
Tilgængelig menu	48
Filformater, der er kompatible med Player	49
Schedule	53
Clone Product	54
ID Settings	55
Device ID	55
Device ID Auto Set	55
PC Connection Cable	55
Video Wall	56
Video Wall	56
Horizontal x Vertical	56
Screen Position	57
Format	57
Network Status	58
On/Off Timer	59
On Timer	59
Off Timer	60
Holiday Management	60
Ticker	61
URL Launcher	62
URL Launcher Settings	63

## Menu

Picture	64
OnScreen Display	69
Sound	71
Network	73
Indstillinger for netværk (kablet)	74
Netværksindstillinger (trådløst)	76
Use WPS	78
System	80
Support	92

## Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter	93
Afprøvning af produktet	93
Kontrol af opløsning og frekvens	93
Kontroller følgende.	94

## Specifikationer

Generelt	100
Forudindstillede timertilstande	102

## Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)	103
Produktet er ikke defekt	103
En produktskade, som kunden har forårsaget	103
Andet	103
Beskyttelse mod efterbilleder	104
Hvad er efterbilleder?	104
Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse	104
Licens	105





# Kapitel 01







## Inden produktet anvendes

### Sikkerhedsforanstaltninger

Følgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre skader på ejendom. Læs nedenstående for at sikre, at produktet anvendes korrekt.

### Sikkerhedssymboler


Symbol	Navn	Betydning
	Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
	Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Forbud	Forsøg ALDRIG dette.
	Anvisning	Følg vejledningerne.

FORSIGTIG!			
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.			
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.			
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.		Vekselstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er vekselstrømsspænding.
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.		Jævnstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er jævnstrømsspænding.
	Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke findes på et produkt med en ledning til elnettet, SKAL produktet have en pålidelig forbindelse til beskyttende jordforbindelse.		Forsigtig! Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.


## Elektricitet og sikkerhed

 Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

### Advarsel!




Rør ikke ved strømstik med våde hænder.  
Ellers kan der opstå elektrisk stød.



Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømkablet under en tung genstand.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.



Der må ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.  
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.



Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.



Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.



Slut strømstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke har jordforbindelse)


Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.




Brug ikke et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig!




Hold i stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten.  
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Sørg for at tilslutte strømkablet korrekt i porten.

Hvis strømkablet ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles utilsigtet, eller der er risiko for overophedning pga. overspænding, hvilket kan medføre sikkerhedsulykker.

-  Brug kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømkablet sammen med andre produkter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

-  Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Hvis der opstår et problem med produktet, skal strømkablet tages ud, så strømmen til produktet afbrydes helt. Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

-  Strømkablet må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.


## Installation

### Advarsel!



Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af kablet kan medføre brand eller elektrisk stød.



Når produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra væggen, så der er tilstrækkelig ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.




Produktet må ikke monteres på et dårligt ventileret sted som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.



Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Hvis børn misbruger plastemballagen, er der fare for kvælning.



Strømkablet (DC-strømforsyningen) og produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

(Stearinlys, varmebaserede insektværn, cigaretter, sprayflasker, varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)



Når produktet monteres, skal det fastgøres sikkert, så det ikke falder ned.

Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn berører det under leg, kan produktet falde ned, hvilket kan kvæste barnet eller beskadige produktet.



Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Madolie eller oliedampe kan beskadige eller gøre produktet deformt.



Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader. Brug kun godkendte kabinetter.



Hvis produktet monteres på et usædvanligt sted, kan omgivelserne forårsage et seriøst kvalitetsproblem. Derfor bør du kontakte Samsungs servicecenter inden monteringen.

(Steder, der genererer fint støv, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for høje eller lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som f.eks. køretøjer, lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)



**Forsigtig!**



Tab ikke produktet under flytning.

Produktet kan falde ned og forårsage skader på personer eller produktet.



Produktet må ikke lægges ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.



Hvis skærmen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan der opstå misfarvninger af skærmen.

## Betjening

### ⚠ Advarsel!



Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Hold batterierne til fjernbetjeningen og små tilbehørsdele uden for børns rækkevidde. Sørg for, at børn ikke sluger nogen af disse.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.




Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand.



Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.



Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.




Produktet må ikke udsættes for stød.

- Ellers kan skærmen tage skade.
- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.




Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

- Hvis der trænger fremmede substanser ind i produktet, skal du slukke for det og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.



Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der trænger fremmede substanser som f.eks. vand ind i produktet, skal du sørge for at frakoble strømledningen. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.



Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble strømledningen.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.


Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskaade.






Undlad at hænge i eller klatre på produktet.

- Produktet kan falde ned og forårsage livsfarlige kvæstelser.
- Vær særligt opmærksom på, at børn ikke hænger i eller klatrer på produktet.



Når strømtikket er sluttet til en stikkontakt, må du ikke indsætte en spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden stikkontakt. Desuden må du ikke berøre stikkets ben umiddelbart efter, at stikket er taget ud af stikkontakten.

Ellers kan der opstå elektrisk stød.



Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

- Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Hvis der konstateres en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømtikket. Sørg for at lufte lokalet ud omgående.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.




Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



## Forsigtig!



Isæt batterierne, så polariteten (+, -) vender korrekt.

Hvis polariteten er forkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller at væsken i batteriet kan lække. Dette kan medføre forurening eller beskadigelse af omgivelserne, brand eller personskader.



Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.



Når produktet ikke anvendes gennem længere tid pga. ferie eller af andre årsager, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten.

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.



Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.



Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.



Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.




Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Når produktet ikke anvendes gennem længere tid, skal du aktivere strømsparetilstanden eller indstille pauseskærmen, så den viser et billede i bevægelse.


- ! Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.  
Det kan medføre eksplosion eller brand.
- ⊘ Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.  
Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.
- ⊘ Undlad at betragte produktets skærm for tæt på og gennem længere tid.  
Dit syn kan forringes.
- ⊘ Produktet må ikke løftes eller flyttes, mens det er i brug.
- ⊘ Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
- ⊘ Når du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner, må du ikke skrue for højt op for lyden eller bruge dem i længere tid.  
Ellers risikerer du at beskadige hørelsen.

## Forholdsregler ved håndtering af panelet

 Farven og udseendet kan afvige fra model til model.




Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.




Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet. (emballagen kan bruges).

 Understøttede modeller: 85 tommer eller mere



Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.


 Understøttede modeller: 85 tommer eller mere



Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.

## Rengøring

### ⚠ Advarsel!



Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

- Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.
- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

### ⚠ Forsigtig!



Når du rengør produktet, skal du tage strømskikket ud og aftørre forsigtigt med en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undgå ridser.

Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.



Sørg for at bruge en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da produktets overflade og skærmen er følsomme over for ridser.

Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skærmen.




Brug ikke kemikalier med alkohol, opløsningsmiddel eller overfladebehandlingsmiddel, f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider, luftfrisker, smøremiddel eller rensemiddel, på produktet.

Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skærmens overflade kan skalle, eller mærkerne kan blive visket ud.


# Opbevaring og vedligeholdelse

## Rengøring af ydersiden og skærmen


Aftør overfladen med en let fugtig, blød klud, og aftør derefter med en tør klud.




## Forholdsregler



Undlad at ridse skærmen med neglene eller skarpe genstande. Ridser kan efterlade mærker eller beskadige produktet.



Der må ikke sprøjtes vand direkte på nogen dele af produktet. Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand, hvis der trænger vand ind i produktet.




På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.

- Hvis du fjerner en mærkat på skærmen, kan det efterlade limrester. Rengør limresterne, inden du tager skærmen i brug.
- Undlad at trykke hårdt på produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige produktet.
- Skærmen må ikke aftørres med kemikalier. Ellers kan der opstå produktfejl.
- Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
- Vi anbefaler at bære rene handsker, når du berører frontpanelet, i stedet for bare hænder.


# Kapitel 02


## Forberedelser

### Kontrol med komponenterne


 Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

 Udseendet af komponenterne kan være anderledes end på de viste billeder.

 Der medfølger ikke en sokkel til produktet. Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

 RS232C-adapteren kan bruges til MDC ved brug af D-SUB-stik (9 ben) til RS232C-kabel.

#### QB98T QM98T



Hurtig opsætningsvejledning




Garantikort  
(ikke til rådighed visse steder)



Lovgivningsmæssig vejledning




Strømkabel



Batterier (AAA x 2)  
(ikke til rådighed visse steder)




Fjernbetjening



RS232C-adapter


## QE\*\*T



Hurtig opsætningsvejledning




Garantikort  
(ikke til rådighed visse steder)



Lovgivningsmæssig vejledning




Strømkabel




Batterier (AAA x 2)  
(ikke til rådighed visse steder)



Fjernbetjening




RS232C-adapter



KABELHOLDER  
(Understøttede modeller: 65  
tommer eller mere)

# Dele

## QB98T QM98T




✎ Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele	Beskrivelse	
Fjernbetjeningssensor	Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at udføre funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet. ✎ Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.	
		For at bruge fjern-/økosensoren skal du sørge for, at tænd/sluk-knappen stikker frem nederst på produktet.
Strømknapen		For at bruge tænd/sluk-knappen skal du sørge for, at tænd/sluk-knappen ikke stikker frem nederst på produktet.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.

✎ for at styrke IR-modtagerens ydeevne kan du sætte et eksternt IR-kabel (sælges separat) i IR IN-porten.

## QE\*\*T



✎ Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele	Beskrivelse
Fjernbetjeningssensor	Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion. ✎ Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Strømknappen	Tænder eller slukker for produktet.





Brug fjernbetjeningen inden for 2,5 til 4 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.

- ✎ Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
- ✎ Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
- ✎ Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.




---

## Tyverisikringslås

-  Tyverisikringslås understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.
-  Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
-  Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-  Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

### Sådan låses en tyverisikring:




- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.
  - En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
  - Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
  - Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

# Porte

## QB98T QM98T


Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Port	Beskrivelse
RJ45	Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjælp af et LAN-kabel. (10/100 Mbps) Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). *Shielded Twist Pair.
USB1  (1.0A)	Tilslut til en USB-nøgle. USB-portene på produktet accepterer en konstant spænding på maks. 1,0 A. Hvis maksimumværdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis ikke.
DVI/MAGICINFO IN	DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel. MAGICINFO IN: Tilsluttes en netværksboks med et DP-DVI-kabel for at kunne bruge Magicinfo.
RS232C IN	Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
RS232C OUT	Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DVI/HDMI AUDIO IN	Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
HDMI IN 1 (ARC)	Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.</li><li>Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.</li></ul>
DP IN (DAISY CHAIN IN)	Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)	Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
USB 2  (0.5A)	Tilslut til en USB-nøgle. USB-portene på produktet accepterer en konstant spænding på maks. 0,5A. Hvis maksimumværdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis ikke.
AUDIO OUT	Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
IR IN	Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.

# QE\*\*T


✎ Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.  
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.





Port	Beskrivelse
USB (1.0A)	Tilslut til en USB-nøgle. ✎ USB-porten på produktet accepterer en konstant spænding på maks. 1,0 A. Hvis maksimumværdien overstiges, fungerer USB-porten muligvis ikke.
RS232C IN	Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
RJ45	Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjælp af et LAN-kabel. (10/100 Mbps) ✎ Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). *Shielded Twist Pair.
HDMI IN 1 (ARC)	Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2	
AUDIO OUT	Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

## Kontrolmenu

- ✎ Tænd/sluk-knappen (⏻) sidder nederst på produktet.
- ✎ Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen på produktet, mens det er tændt, vises kontrolmenuen.





Funktioner	Beskrivelse
 <b>Power off</b>	<p>Slukker for produktet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Når skærbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke på strømknappen for at flytte markøren til <b>Power off</b> ⏻ (Sluk). Hold derefter strømknappen inde for at slukke for produktet.</li></ul>
 <b>Source</b>	<p>Vælg den tilsluttede indgangskilde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Når skærbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke på strømknappen for at flytte markøren til <b>Source</b> ➡ (Kilde). Hold derefter strømknappen inde for at få vist skærbilledet til indgangskilde.</li><li>Når skærbilledet til indgangskilde vises, skal du holde strømknappen inde for at skifte til den ønskede indgangskilde.</li></ul>

- ✎ Strømknappen kan kun anvendes til **Power off** (Sluk) og **Source** (Kilde).
- ✎ Hvis du vil lukke skærbilledet med kontrolmenuen, skal du vente i mindst 3 sekunder uden at trykke på strømknappen.

# Fjernbetjening

- Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.



- Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.


Du kan hurtigt vælge en ofte anvendt funktion ved at trykke på den under afspilning af indhold.

Gå tilbage til forrige menu.

Indstiller sikkerhedslåsen.

Tryk på knappen **SET** (Indstil), og indtast et enheds-id vha. de numeriske knapper. Du kan styre produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.

Du kan annullere en angivet værdi med **SET**-tasten og styre alle tilsluttede produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.



Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.


Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg blandt de tilsluttede eksterne kilder.


Visse modeller understøtter muligvis ikke alle porttyper.



Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

## Sådan isættes batterierne i fjernbetjeningen (AAA x 2)

Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.



## Inden installation af produktet (installationsvejledning)

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.


- Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
- Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
- Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

## Hældningsvinkel:




 Understøttet model: QET

 Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

- Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15° i forhold til en lodret væg.



 Denne model må ikke installeres på et loft, på et gulv eller på et bord.




## Ventilation


 Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

### Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 °C

 Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.



### Installation på en skrå væg

A Mindst 40 mm



B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 °C

 Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.




# Installation af vægmonteringen

## Installation af vægmonteringen

- Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
- Den angivne billedet er kun til referencebrug. Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
- Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
- Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

## Specifikationer til vægbeslag (VESA)

- ✎ Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Hvis du vil installere produktet på det andet vægområde, skal du kontakte den nærmeste forhandler. Hvis du installerer produktet på en skrævæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.



- Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.
  - Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
  - I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skrueerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
  - Undgå at stramme skrueerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
  - Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.
  - Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
- ✎ Understøttet model: QET
- Sørg altid for, at mindst to personer monterer produktet på væggen. (Fire personer eller flere for en 82-tommers model eller større.)
  - Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Modelnavn	VESA-skruehulspecifikationer (A × B) i mm	C(mm)	Standardskruer	Antal
QE43T / QE50T	200 × 200	23	M8	4
QE55T		22		
QE65T	400 × 300	22		
QE70T		23		
QE75T		21		
QE82T	600 × 400	22		
QB98T / QM98T	800 × 400	47		

- ✎ Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.



# Kapitel 03

## Tilslutning og brug af en kildeenhed

### Inden tilslutning

#### Kontroller inden tilslutning


- ✎ Se brugervejledningen for den kildeenhed, du ønsker at tilslutte. Antallet af tilgængelige porte og placeringen af dem på kildeenheden kan variere afhængigt af modellen.
- ✎ Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- ✎ Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
- ✎ Det anbefales, at du bruger godkendte kabler til HDMI- eller DP-kabelforbindelser.

### Tilslutning til en pc

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler. Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
- En pc kan sluttes til produktet på flere måder. Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.


#### Tilslutning med et HDMI-kabel

- ✎ Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.







## Tilslutning med et DP-kabel

 Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.





- Forholdsregler ved brug af DP

-  Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windows-startskærbilledet/BIOS-skærbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
-  Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.  
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
-  Hvis du vil bruge den optimale opløsning (3840 × 2160 ved 60 Hz), når indgangskilden er **DisplayPort**, bør du bruge et DP-kabel på under 5 meter.
-  Hvis du deaktiverer den strømbesparende tilstand, når indgangskilden er **DisplayPort**, kan der blive importeret nye opløsningsoplysninger, og opgavevinduet størrelse og placering kan blive ændret.

## Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

 Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.



-  Du kan anvende DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMI-adapter. Lyd er ikke tilgængelig, hvis produktets DVI-port er tilsluttet computerens HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMI-adapter.


## Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

 Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

 Lyd er kun tilgængelig i modeller, der understøtter AUDIO IN porten.


Når du har tilsluttet en computer til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra computeren.

- **Sound** → indstil **HDMI Sound** til **PC(DVI)**  
 **Sound**-indstillinger understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.
- **System** → **General** → indstil **HDMI Hot Plug** til **Off**



## Tilslutning af en ekstern skærm

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.  
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
- ✎ Der understøttes kun de porte, der er angivet med DAISY CHAIN (SAMMENKOBLING). Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
- ✎ Du opnår den bedste visningskvalitet til UHD-indhold ved at bruge et kabel på under 10 fod (3 m).
- ✎ Maks. antal sløjfeudgange: Der understøttes op til 4, hvis HDCP 2.2 understøttes, op til 7, hvis HDCP 1.4 understøttes, og op til 9, hvis HDCP ikke understøttes.
- ✎ Hvis du indstiller **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **On** (Til), mens du bruger en sammenkoblingsforbindelse, kan der opstå fejl i produktet.



## Tilslutning til en videoenhed

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler. Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

- Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.


Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

### Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel

- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
- Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af den eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
- Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet. Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

### Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.



### Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

- Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.
- Når du har tilsluttet en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra videoenheden.  
Du kan anvende DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMI-adapter.

– **Sound** → indstil **HDMI Sound** til **AV(HDMI)**


Sound-indstillinger understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

– **System** → **General** → indstil **HDMI Hot Plug** til **On**

Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.


UHD-aktiverede modeller kan understøtte op til UHD 30 Hz.

Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)




## Tilslutning til et lydsystem

- Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
- Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)



## Tilslutning af LAN-kablet

- Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.




- Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen). (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair


# Skift af indgangskilden

## Source

### SOURCE



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.




 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

 Understøttet model: QET


**Source** gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

 Indgangskilden kan også ændres med knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen.

 Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

## Edit

**SOURCE** → ▲ → **Edit** → ENTER 

Rediger en tilsluttet ekstern enheds navn og enhedstype.

- Listen kan inkludere følgende kildeenheder. Kildeenhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.  
**HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player**
- Tilgængelige kildeenheder kan være forskellige fra produkt til produkt.
- Du kan ikke redigere følgende kilder.  
**MagicInfo S / MagicINFO Lite / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung Workspace**
- Menupunkterne kan være modelafhængige.

## Web Browser

SOURCE →  **Web Browser** → ENTER 

 Opret forbindelse til netværket for at få internetadgang fra produktet. Det fungerer på samme måde som internetadgang på en computer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Settings

SOURCE →  **Web Browser** → ▲ → **Settings** → ENTER 

### Refresh Interval

Angiv, hvor længe webbrowseren skal vente, før der skiftes tilbage til startside.

- **Off** / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

### Zoom

Angiv den zoomskala, der skal anvendes, når webbrowseren opdateres.

- 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

### Home Page

Angiv det websted, der skal vises, når webbrowseren opdateres.

- **Samsung Display** / Custom

### Custom

Angiv den URL-adresse, der skal anvendes som startside.

- **Enter URL**

 Kun tilgængelig, når **Home Page** er indstillet til **Custom**.

## Advanced Settings

### General

Skjul faner og værktøjslinje automatisk	Hvis browserens faner, menuer eller værktøjslinje ikke anvendes i et stykke tid, forsvinder de automatisk. Du kan få dem vist igen ved at flytte markøren eller fokusere på den øverste del af skærmen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug/Brug ikke</li></ul>
Skjul markøren i berøringstilstand	Skjul markøren, så den ikke er i vejen ved berøringsbetjening. <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug/Brug ikke</li></ul>
Blokering af pop-op-vinduer	Få en bedre browseroplevelse ved at blokere for pop-op-vinduer. <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug/Brug ikke</li></ul>
Proxy-server	Konfigurer en proxyserver til webbrowseren. <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug/Brug ikke</li></ul>
Nulstil indstillinger	Alle dine tilpassede Webbrowserindstillinger nulstilles til standardværdierne. Dette påvirker ikke dine bogmærker og din historik.

### Search Engine

Hvis du angiver et nøgleord i inputfeltet til URL-adresser/nøgleord, åbnes siden med søgeresultater i webbrowseren. Vælg den søgemaskine, du vil bruge.

- Google/Bing



Privacy & Security	
Undlad sporing	Beder websteder om ikke at spore dig. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug/Brug ikke</li> </ul>
Slet historik	Slet hele søgehistorikken.
JavaScript	Tillad kørsel af JavaScript på alle websteder for at give en bedre browseroplevelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug/Brug ikke</li> </ul>
Slet browserdata	Slet alle browserdata, f.eks. cookies, cachelagrede billeder og data. Dette påvirker ikke dine bogmærker og din historik.
Encoding	
Encoding	Vælg en kodningsmetode til websider. Den aktuelle indstilling er Automatisk. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisk/manuel (Aktuelle indstilling: Unicode)</li> </ul>
Om	
Viser den aktuelle webbrowserversion.	




## Læs inden brug af Web Browser-funktionen

Læs denne information, inden du bruger Web Browser-funktionen.

- Filoverførsel understøttes ikke.
- Funktionen **Web Browser** kan muligvis ikke få adgang til visse websteder, herunder websteder, der drives af visse virksomheder.
- Produktet understøtter ikke afspilning af flash-videoer.
- E-handel til onlinekøb understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Der understøttes kun et begrænset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis ikke korrekt.
- Reaktionen på fjernkommandoer og den efterfølgende visning på skærmen kan blive forsinket, mens et websted indlæses.
- Indlæsning af en webside kan være forsinket eller blive afbrudt helt, afhængig af status for de omhandlede systemer.
- Kopiér og indsæt-handlinger understøttes ikke.
- Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, er visse funktioner, som f.eks. skriftstørrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgængelige.
- Der er en grænse for antallet af bogmærker og størrelsen på den logfil, der kan gemmes.
- Antallet af vinduer, der kan åbnes samtidig, er begrænset.
- Hastigheden for webbrowsing afhænger af netværksmiljøet.
- Browseroversigten gemmes fra nyeste til ældste, hvor de ældste registreringer overskrives først.
- Afhængigt af, hvilke typer video-/lyd-koder, der er understøttet, er det muligvis ikke muligt at afspille visse HTML5-video- og lydfiler.
- Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles måske ikke korrekt på vores beskyttede **Web Browser** browser.

---

## Samsung Workspace eller Remote Workspace

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Sørg for, at produktet har forbindelse til netværket.
-  Sørg for at tilslutte tastatur og mus, inden du starter denne funktion.

### Samsung Workspace

SOURCE →  **Samsung Workspace** → ENTER 

Adgang til ekstern pc og dine arbejdsressourcer med denne funktion.

- **Remote PC**: Med denne funktion kan du oprette forbindelse mellem produktet og en ekstern pc eller cloudserver.
  -  Kun pc'er eller cloud-servere, som kører på macOS/Windows 7 Pro eller nyere, understøttes.
- **Office 365**: Giver adgang til **Office 365**-funktioner fra Microsoft.
- **VMware Horizon**: Giver adgang til **VMware Horizon** til virksomheder, som anvender VMware-infrastrukturen med en Horizon-konto.

### Remote Workspace

SOURCE →  **Remote Workspace** → ENTER 

Med denne funktion kan du oprette forbindelse mellem produktet og en ekstern pc eller cloudserver.

Angiv adressen på den pc eller cloudserver, du vil oprette forbindelse til. Følg derefter anvisningerne på skærmen.

-  Kun pc'er eller cloud-servere, som kører på Windows 7 Pro eller nyere, understøttes.

# Kapitel 04

## Styring af flere skærme


Styring af enheder med flere skærme, der er sluttet til en pc samtidigt.

### Kabeltilslutning

#### RS232C-kabel


Grænseflade	RS232C (9 bens)
Ben	TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed	9600 bps
Databit	8 bit
Paritet	Ingen
Stopbit	1 bit
Flow-kontrol	Ingen
Maks. længde	15 m (kun skærmet type)

- Benlayout



〈Hanstik〉


Ben	Signal
1	Detekter bærebølge
2	Modtagede data
3	Afsendte data
4	Klargør dataterminal
5	Signaljord



〈Hunstik〉

Ben	Signal
6	Klargør datasæt
7	Send anmodning
8	Parat til at sende
9	Ringeindikator


- RS232C-kabel  
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel



	-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Rx	3	↔	1	Tx	STEREO	
Hanstik	Tx	2	↔	2	Rx	STIK	
	Gnd	5	↔	3	Gnd	(3,5ø)	

## LAN-kabel


- Benlayout



Ben nr.	Standardfarve	Signal
1	Hvid og orange	TX+
2	Orange	TX-
3	Hvid og grøn	RX+
4	Blå	NC
5	Hvid og blå	NC
6	Grøn	RX-
7	Hvid og brun	NC
8	Brun	NC


- Stik : RJ45

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)



Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	↔	1	TX+
TX-	2	↔	2	TX-
RX+	3	↔	3	RX+
RX-	6	↔	6	RX-

LAN-krydskabel (PC til LFD)




Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	↔	3	RX+
TX-	2	↔	6	RX-
RX+	3	↔	1	TX+
RX-	6	↔	2	TX-


## Tilslutning

- ✎ Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.
- ✎ Tilslutningskomponenterne kan være forskellige, afhængigt af modellen.


- Tilslutning 1



- Tilslutning 2




- Tilslutning 3



- Tilslutning 4

- ✎ Denne indstilling er kun tilgængelig ved modeller, som har portene LAN IN og LAN OUT.



## Kontrolkoder

### Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	Kommandotype		0	

### Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	Kommandotype		1	Værdi	

### Kommando

Nr.	Kommandotype	Kommando	Værdiområde
1	Strømstyring	0x11	0–1
2	Lydstyrke	0x12	0–100
3	Styring af indgangskilde	0x14	-
4	Styring af skærmstørrelse	0x19	0–255
5	Styring af tilstanden Videovæg	0x5C	0–1
6	Sikkerhedslås	0x5D	0–1
7	Videovæg til	0x84	0–1
8	Brugerstyring af videovæg	0x89	-

- Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder ( $11 + FF + 01 + 01 = 112$ ), fjernes det første ciffer.

F.eks Tænd & ID = 0

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data 1	Tjeksum
0xAA	0x11		1	"Power"	

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

## Strømstyring

- Funktion  
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
- Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x11		0	

- Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

## Lydstyrke

- Funktion  
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
- Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x12		0	

- Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0–100)

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0–100)

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.



## Styring af indgangskilde

- Funktion  
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
- Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x14		0	

- Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": En indgangskildekod kan indstilles på et produkt.

0x18	DVI
0x0C	Indgangskilde
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

 DVI\_video, HDMI1\_PC og HDMI2\_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på "Get"-kommandoer.

 **MagicInfo** eller **MagicINFO Lite** er kun tilgængelige med modeller, der har **MagicInfo** eller **MagicINFO Lite** funktion.

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source": En indgangskildekod kan indstilles på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

## Styring af skærmstørrelse

- Funktion  
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
- Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x19		0	

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0–255, enhed: tommer)

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstået

## Styring af tilstanden Videovæg

- Funktion  
**Video Wall**-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.  
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor **Video Wall** er aktiveret.
- Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x5C		0	

- Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1: **Full**

0: **Natural**

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstået

## Sikkerhedslås

- Funktion  
PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen **Safety Lock On** på et produkt.  
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
- Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x5D		0	

- Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstået

## Videovæg til

- Funktion  
PC slår produktets videovæg TIL/FRA.  
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor **Video Wall** er aktiveret.
- Få status for videovæg til/fra

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x84		0	

- Slå videovæg til/fra

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

- V.Wall\_On: Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_On	

V.Wall\_On : Samme som ovenfor

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	ERR	

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstået

## Brugerstyring af videovæg

- Funktion  
PC slår produktets videovægfunktion til/fra.  
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor **Video Wall** er aktiveret.
- Få status for videovæg

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x89		0	

- Indstil videovæg

Header	Kommando	ID	Datalængde	Val1	Vær2	Tjeksum
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall\_SNo: Produktnummerkode, der er indstillet på produktet

Videovægmodel på 10×10 : (1–100)	
Indstil nummer	Data
1	0x01
2	0x02
...	...
99	0x63
100	0x64

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Vær2	Tjeksum
0xAA	0xFF		4	'A'	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x89	ERR	

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstået

Wall\_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet


Videovægmodel på 10×10															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fra	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet. (<http://displaysolutions.samsung.com>)

 Hvis du trykker på **On** eller knappen **Off**, der sidder i øverste venstre hjørne af skærmen, kontrollerer produktet dens status i ca. et minut. Hvis du vil køre andre kommandoer, skal du prøve efter det ene minut.

 Du kan finde oplysninger om, hvordan du skal tilslutte enheder til styring af flere skærme, ved at se på side [38](#).

## Installation/afinstallation af MDC-program




 Trinene for installation og fjernelse kan variere afhængigt af operativsystemet.

### Installation

 MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

- 1 Klik på **MDC Unified**-installationsprogrammet.
- 2 Klik på **"Next"**.
- 3 Når skærmen **"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC\_Unified"** vises, skal du klikke på **"Next"**.
- 4 I det viste **"License Agreement"**-vindue skal du vælge **"I accept the terms in the license agreement"** og klikke på **"Next"**.
- 5 I det viste **"Customer Information"**-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på **"Next"**.
- 6 I det viste **"Destination Folder"**-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på **"Next"**.

 Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

- 7 I vinduet **"Ready to Install the Program"**, der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på **"Install"**.
- 8 Installationsstatussen bliver vist.
- 9 Klik på **"Finish"** i det viste **"InstallShield Wizard Complete"**-vindue.  
 Vælg **"Launch the program"**, og klik på **"Finish"** for straks at køre MDC-programmet.
- 10 Genvejsikonet **MDC Unified** bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.  
 Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.  
 Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

### Afinstallation

- 1 Vælg **Indstillinger** → **Kontrolpanel** på menuen **Start**, og dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
- 2 Vælg **MDC Unified** på listen, og klik på **Rediger/fjern**.

# Kapitel 05

## Funktionen Player


Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

### Player

HOME → **Player** → ENTER

Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller filer.

Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du skal indstille **Clock Set**, før du kan anvende denne funktion.

Nr.	Beskrivelse
1	Vælg mellem intern eller ekstern hukommelse.
2	Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren. <ul style="list-style-type: none"><li>Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i skærbilledet til <b>Player</b>. Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en netværkskanal, skal du trykke på <b>INFO</b> på fjernbetjeningen.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>Vælg <b>Network Channel</b> på skærbilledet <b>Player</b>. Meddelelsen <b>No channels</b> vises, hvis der ikke er registreret en kanal i <b>Network Channel</b>.</li><li><b>Network Channel</b> kører.</li></ol>
3	Afspil indhold, der er lagret på serveren.
4	Afspil skabeloner fra mappen <b>My Templates</b> i den interne hukommelse. <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
5	Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.
6	Vælg forskellige indstillinger for <b>Player</b> .

### Visning af indhold

- Vælg enten intern eller ekstern hukommelse. De filer, der er gemt i den valgte hukommelse, vises.
- Vælg den ønskede fil. Indholdet vises på skærmen. (Du kan finde flere oplysninger om kompatible filformater i afsnittet "Filformater, der er kompatible med Player").

## Ved kørsel af indhold

### Funktionsknapper på fjernbetjeningen

Du kan afspille, midlertidigt afbryde eller springe indholdet på afspilningslisten over ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Knap	Funktion
TOOLS	Viser menulinjen.
INFO	Viser generelle oplysninger om indholdet.
▶	Går til næste fil eller side.
◀	Går til den forrige fil eller side.
⏮ / ▶ / ⏭	Afspiller eller afbryder diasshow eller videoindhold.
■	Standser visning af indhold og går til skærbilledet <b>Player</b> .
◀◀	Spoler videoindholdet tilbage.
▶▶	Spoler hurtigt frem i videoindholdet.

- ✎ Hvis der kun er én billedfil i den interne hukommelse eller på USB-enheden, afspilles der ikke et diasshow.
- ✎ Hvis et mappenavn på USB-enheden er for langt, kan du ikke vælge mappen.
- ✎ **Portrait**-muligheden for **Content Orientation** er ikke tilgængelig ved indhold med en højere opløsning end 3840 x 2160.
- ✎ **Content Size** for videoer med en højere opløsning end 3840 x 2160 understøtter kun **Full Screen**.

## Tilgængelig menu

Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere indstillinger.

Menu	Beskrivelse
<b>Playlist</b>	Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i øjeblikket.
<b>Channel List</b>	<b>Network Channel</b> / <b>Internal Channel</b> / USB
<b>Sound Mode</b>	Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket.
<b>Repeat All</b> / <b>Repeat One</b>	Indstil gentagelsestilstanden.
<b>Background Music</b>	Angiv den baggrundsmusik, der skal afspilles, når der køres indhold.
<b>Reset</b>	Nulstil baggrundsmusikken.
<b>Pause</b>	Sæt baggrundsmusikken på pause.
<b>Prev</b>	Afspil den forrige baggrundsmusik på listen.
<b>Next</b>	Afspil den næste baggrundsmusik på listen.

- ✎ **Reset**, **Pause**, **Prev**, **Next** vises kun, når baggrundsmusikken er angivet.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



## Filformater, der er kompatible med Player

- De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
- En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke afspilles. Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
- Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
- Kontroller de understøttede filversioner.
  - ✎ PowerPoint understøttes op til version 97–2013
- ✎ For filoverføring USB-**Internal Memory** skal du klikke på **Options** → **Send**.
  - Placering af skabelonfiler
    - Overføring **Internal Memory** → USB: USB → under mappen MagicinfoSlide
    - Overføring USB → **Internal Memory** : **Internal Memory** → under mappen My Templates
  - Placering af andre filer (ikke skabelonfiler)
    - Overføring **Internal Memory** → USB: USB → under mappen MagicinfoSlide
    - Overføring USB → **Internal Memory** : Under rodmappen
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Multiramme til netværksplan

### Afspilningsbegrænsninger




- 1 til 3 FHD-videofiler kan afspilles samtidigt eller kun én UHD-videofil og én FHD-videofil ad gangen. I vandret afspilningstilstand kan 3 FHD-videofiler afspilles samtidigt eller kun én UHD-videofil ad gangen.
- Til **Office**-filer (PPT- og Word-filer) og **PDF**-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
- LFD(\*.LFD)-filer er ikke understøttet.
- Indhold med en højere opløsning end 3840 x 2160 understøttes ikke.

### Begrænsninger for lydudgang

- Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
- Afspilningsprioritet: netværkets BGM → lokal BGM → videofil i hovedvinduet valgt af brugeren
  - ✎ Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres, når der oprettes en serverplan.
  - ✎ Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises, efter der trykkes på knappen **TOOLS** under afspilning af **Player**.
  - ✎ Brugervalgt hovedramme: Indstillingerne for mainframe kan konfigureres, når der oprettes en serverplan.

## Skabelonfiler(\*.LFD)

### Begrænsninger

- Kontrollér, at mapperne **Contents** (Indhold) og **Schedules** (Tidsplaner) er folders er publiceret til en USB-lagringsenhed.
  - ✎ Korrekt publiceret indhold vises som **Published Content** (Publiceret indhold)  på USB-enheden.
  - ✎ Når du kopierer indhold, som du har publiceret til en USB-enhed (**Published Content** ) , til **Internal Memory** (Intern hukommelse), vises indholdet i **Internal Memory** kun som **Published Content**  (Publiceret indhold). Mapperne **Contents** og **Schedules** er ikke synlige under **Internal Memory** (Intern hukommelse).

### Afspilningsbegrænsninger

- Der kan maks. afspilles to videofiler (**Video**).
- Til **Office**-filer (PPT- og Word-filer) og **PDF**-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
- Sørg for, at visningsområderne ikke lapper over hinanden, når der afspilles mere end én videofil ad gangen.

### Begrænsninger for lydudgang

- Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
- Afspilningsprioritet: netværkets BGM → lokal BGM → videofil i hovedvinduet valgt af brugeren

## Videokodeks

Filtypenavn	Objektbeholder	Videokodeks	Opløsning	Billedfrekvens (fps)	Bithastighed (Mbps)	Lydkodeks
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.mpeg		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.ts		H 263 Sorenson				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

---

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.



## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1, og HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.
- Når der afspilles en videofil, understøttes trådløs tilstand ikke under følgende betingelser:
  - Inkompatibel kodeks (MVC, VP3, MJPEG) ↔ inkompatibel kodeks
  - Inkompatibel kodeks ↔ kompatibel kodeks
  - Opløsningen svarer ikke til skærmens opløsning
  - Frekvensen svarer ikke til skærmens frekvens

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5.1-kanaler.
- Dolby Digital Plus understøttes op til 5.1-kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz, og de kan variere afhængig af codec'en.


## Billede

- Kompatibelt billedfilformat: JPEG, PNG, BMP
  -  32-bit, 24-bit og 8-bit BMP-filer understøttes.
- Understøttet maksimal opløsning: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
  -  Når der afspilles 10 filer i én LFD-fil – 5120 x 5120
- Maksimal filstørrelse, som understøttes: 20MB
- Understøttet **Slideshow Effect**: 9 effekter  
(**Fade1**, **Fade2**, **Blind**, **Spiral**, **Checker**, **Linear**, **Stairs**, **Wipe**, **Random**)

Power Point	PDF	WORD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatible dokumentfilformater <ul style="list-style-type: none"> <li>– Filtypenavn: ppt, pptx</li> <li>– Version: Office 97 – Office 2013</li> </ul> </li> <li>• Ikke-understøttede funktioner: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Animationseffekt</li> <li>– 3D-figurer (disse vises i 2D)</li> <li>– Sidehoved og sidefod (visse underelementer understøttes ikke)</li> <li>– Word Art</li> <li>– Justering En gruppejusteringsfejl kan forekomme</li> <li>– Office 2007 SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.</li> <li>– Indsættelse af objekter</li> <li>– Tegn i halv bredde</li> <li>– Bogstavsafstand</li> <li>– Oversigter</li> <li>– Vertikal tekst Nogle underelementer understøttes ikke</li> <li>– Diasnoter og uddelingskopier</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatible dokumentfilformater <ul style="list-style-type: none"> <li>– Filtypenavn: pdf</li> </ul> </li> <li>• Ikke-understøttede funktioner: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indhold på mindre end 1 pixel understøttes ikke pga. problemer med forringet ydeevne.</li> <li>– Maskeret billede og lagdelt billedindhold understøttes ikke.</li> <li>– Indhold med roteret tekst understøttes ikke.</li> <li>– 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.</li> <li>– Visse tegn understøttes ikke (Særlige tegn kan være beskadigede)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatible dokumentfilformater <ul style="list-style-type: none"> <li>– Filtypenavn: .doc, .docx</li> <li>– Version: Office 97 – Office 2013</li> </ul> </li> <li>• Ikke-understøttede funktioner: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sidens baggrundseffekt</li> <li>– Visse afsnitstypografier</li> <li>– Word Art</li> <li>– Justering En gruppejusteringsfejl kan forekomme</li> <li>– 3D-figurer (disse vises i 2D)</li> <li>– Office 2007 SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.</li> <li>– Oversigter</li> <li>– Tegn i halv bredde</li> <li>– Bogstavsafstand</li> <li>– Vertikal tekst Nogle underelementer understøttes ikke</li> <li>– Diasnoter og uddelingskopier</li> </ul> </li> </ul>

# Schedule

HOME  → Schedule → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Du kan kontrollere den plan, der er importeret fra en storageenhed, du har valgt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Nr.	Beskrivelse
1	Angiv planens lagringsplacering.
2	Opret/rediger/slet/se tidsplan for indholdsafspilning.

# Clone Product

HOME  → Clone Product → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Eksporter indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed. Det er også muligt at importere indstillinger fra en ekstern storageenhed.

Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

## Hvis der ikke findes en identisk fil på den eksterne storageenhed


- 1 Tilslut den eksterne storageenhed, og kød derefter funktionen **Clone Product**.
- 2 Meddelelsen **No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?** vises.
- 3 Tryk på **Export** for at eksportere indstillingerne.

## Hvis der findes en identisk fil på den eksterne storageenhed

- 1 Tilslut den eksterne storageenhed, og kød derefter funktionen **Clone Product**.
- 2 **Cloning file found. Please select an option.** vises.  
Kød funktionen **Import from External Storage** eller **Export to External Storage**.
  - **Import from External Storage:** Kopier de indstillinger, der er gemt på en ekstern storageenhed, til produktet.  
 Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
  - **Export to External Storage:** Kopier indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed.

# ID Settings

HOME  → ID Settings → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tildel et sæt et ID.

## Device ID

Angiv et unikt ID-nummer for hvert produkt.

 Tryk på ▲/▼ for at vælge et nummer, og tryk på .

 Indtast det nummer, du vil bruge, med tasterne på fjernbetjeningen.

## Device ID Auto Set

Denne funktion tildeler automatisk et id-nummer til en enhed, der er tilsluttet via et RS232C-kabel.

 Denne funktion er kun mulig på den første enhed i en RS-232C-daisy chain.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## PC Connection Cable


Vælg kabeltypen til tilslutning af skærm til pc.

- **RS232C cable**  
Kommuniker med MDC via RS232C-kablet.
- **RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network** eller **RJ-45 (LAN) Cable**  
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.

 De tilgængelige funktioner kan være forskellige, afhængigt af modellen.

# Video Wall

HOME  → Video Wall → ENTER 



 Visse modeller med QET understøtter ikke denne funktion.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.

Vælg On for at organisere en videovæg.

- Off / On

## Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.

Angiv matrix for videovæg.

Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

 En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.

 Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.




---

## Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen **Screen Position**.

Vælges **Screen Position**, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.

Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at flytte et produkt til et andet nummer. Tryk på knappen .

 **Screen Position** gør det muligt at opdele skærmen i op til 225 visninger (15 x 15).

 Indstillingen **Screen Position** aktiveres kun, når **Video Wall** er indstillet til **On**.

 Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at **Horizontal x Vertical** er konfigureret.

## Format

Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.

- **Full**: Viser billederne på fuld skærm uden kanter.
- **Natural**: Viser billeder i det oprindelige billedformat uden at forstørre eller formindske størrelsen.


 Indstillingen **Format** aktiveres kun, når **Video Wall** er indstillet til **On**.

---

## Network Status

Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.

HOME  → Network Status → ENTER 




---

 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

# On/Off Timer

HOME  → On/Off Timer → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

 Du skal indstille **Clock Set**, før du kan anvende denne funktion.


## On Timer


Angiv **On Timer** (Tidsindstilling for tænding), så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

**On Timer:** Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

(**On Timer1** ~ **On Timer7**)

 Selvom indstillingen Intern/USB-hukommelse kan anvendes med tilstanden **On Timer** for **MagicInfo** eller **MagicINFO Lite**, anbefales det at bruge intern hukommelse.

 Det kan ikke garanteres, at funktionen **On Timer** (Tidsindstilling for tænding) virker korrekt, hvis den bruges med en batteridrevet USB-enhed, der kan tage længere tid at blive genkendt.

- **Setup:** Vælg **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** eller **Manual**. Hvis du vælger **Manual**, kan du vælge de dage, hvor **On Timer** skal tænde for produktet.
  - Markeringen angiver de dage, du har valgt.
- **Time:** Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.
- **Volume** (for modeller med indbyggede højttalere): Angiv den ønskede lydstyrke. Brug pil op og ned for at ændre lydstyrkeniveauet.
- **Source:** Vælg en indgangskilde efter eget valg.
- **Content** (når **Source** er indstillet til **Internal/USB** for **MagicInfo**-tilstand): Gå til USB-enheden eller den interne hukommelse, og vælg en fil (f.eks. musik, billede eller video), der skal afspilles umiddelbart efter, at produktet tændes.

---


## Off Timer

Indstil off-timeren (**Off Timer**) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (**Off Timer1 ~ Off Timer 7**)

- **Setup:** Vælg **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** eller **Manual**. Hvis du vælger **Manual**, kan du vælge de dage, hvor **Off Timer** skal slukke for produktet.
  - Markeringen angiver de dage, du har valgt.
- **Time:** Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.


## Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

- **Add Holiday:** Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.  
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne ▲/▼, og klik på knappen **Done**.  
Perioden føjes til listen med ferier.
  - **Start Date:** Angiv feriens startdato.
  - **End Date:** Angiv feriens slutdato.
- **Delete:** Slet valgte elementer fra listen med ferier.
- **Edit:** Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
- **Set Applied Timer:** Indstil **On Timer** og **Off Timer** for ikke at aktivere offentlige fridage.
  - Tryk på  for at vælge de **On Timer**- og **Off Timer**-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
  - Den valgte **On Timer** og **Off Timer** vil ikke blive aktiveret.

# Ticker

HOME  → Ticker → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

 Du skal indstille **Clock Set**, før du kan anvende denne funktion.

- **Off / On:** Angiv, om du vil bruge **Ticker** eller ej.
- **Message:** Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
- **Time:** Indstil **Start Time** og **End Time** for at få vist en **Message**.
- **Font options:** Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.
- **Position:** Vælg den retning, du vil have vist en **Message** i.
- **Scroll:** Slå rulleeffekter i **Ticker** til eller fra. Angiv **Direction** og **Speed** for rulning i meddelelsen.
- **Preview:** Få vist eksempler med dine **Ticker** - indstillinger.

# URL Launcher

HOME  → URL Launcher → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen **URL Launcher**, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 For at bruge funktionen **URL Launcher** skal du indstille **Play via** til **URL Launcher** i **System**.  
(MENU  → **System** → **Play via** → **URL Launcher**)

## URL Launcher Settings

HOME  → URL Launcher Settings → ENTER 



 Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

 Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen **URL Launcher**, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Install Web App:** Angiv URL-adressen for at installere webprogrammet.
- **Install from USB Device:** Installer webprogrammet fra USB-storageenheden.
- **Uninstall:** Fjern det installerede webprogram.
- **Timeout Setting:** Indstil timeoutperioden for oprettelse af forbindelse til URL-adressen.
- **Developer Mode:** Aktiver udviklertilstand.





# Kapitel 06

## Menu

### Picture

2.	3.	Beskrivelse
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness		Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.  Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.  Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
	Colour Temperature	Den indstiller farvetemperaturen. Værdien og temperaturen øges samtidigt, så forholdet af blå lys stiger. (Område: 2800K–16000K)  Aktiveret, når <b>Colour Tone</b> er indstillet til <b>Off</b> .
Advanced Settings		Konfigurer avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.
	Picture Enhancer	Anvender kraftigere farver og skarphed.
	HDR+ Mode eller HDR10+ Mode	Giver automatisk en optimal HDR-effekt baseret på videokilden.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.  Modeller med <b>Local Dimming</b> understøtter <b>HDR10+ Mode</b> .
	Colour	Juster farvemætningsniveauerne. Farvemætningen øges, jo tættere værdien er på 100. (Område: 0–100)
	Tint (G/R)	Juster forholdet mellem det grønne og røde farveniveau. Jo større værdier, desto mere mættede er de røde og grønne farver. (Område: 0–50)



2.	3.	Beskrivelse
Advanced Settings	White Balance	<p>Juster farvetemperaturen på billedet, så hvide genstande synes lysere.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 Point</b> Juster det røde, grønne og blå lysstyrkeniveau i to sektioner for at opnå præcis hvidbalanceoptimering.</li> <li>• <b>20 Point Settings</b> Styrer hvidbalancen i 20 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>20 Point</b> Juster de røde, grønne og blå lysstyrkeniveauer i 20 sektioner for at opnå en præcis optimering af hvidbalancen.</li> </ul> </li> </ul> <p> Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.</p>
	Gamma	<p>Juster billedets lysstyrke i mellemområdet.</p> <p> <b>Gamma</b>-indstillingerne <b>HLG</b>, <b>ST.2084</b> og <b>BT.1886</b> kan ændres afhængigt af indstillingerne for inputvideo. Ved modeller, som understøtter <b>HDR+ Mode</b> kan <b>Gamma</b>-indstillingerne <b>HLG</b>, <b>ST.2084</b> og <b>BT.1886</b> ændres afhængigt af inputvideoen og <b>HDR+ Mode</b>-indstillingerne. Hvis <b>HDR+ Mode</b> er indstillet til <b>Off</b>, kan indstillingerne <b>HLG</b>, <b>ST.2084</b> og <b>BT.1886</b> være tilgængelige på afhængigt af inputvideoen. Hvis du vil justere <b>S Curve</b> (S-kurve), skal du indstille <b>HDR+ Mode</b> (Tilstanden HDR+) til <b>Off</b> (Fra).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HLG / ST.2084 / BT.1886 / S Curve</b> Juster niveauerne for <b>HLG</b>, <b>ST.2084</b>, <b>BT.1886</b>, <b>S Curve</b> i billedet.</li> </ul> <p> De tilgængelige funktioner kan være forskellige, afhængigt af porttypen.</p>
	Contrast Enhancer	Tilpas automatisk kontrasten for at undgå voldsomme forskelle på lyse og mørke områder.
	Black Tone	Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.
	Flesh Tone	Juster hudtonefarven ved at øge eller reducere de røde farveniveauer.
	RGB Only Mode	Finindstil mætningen og tonen på de røde, grønne og blå farvekanaler.

2.

Advanced Settings

3.

Colour Space Settings

Beskrivelse

Konfigurer indstillingerne for farverummet for at justere skærmens farvespektrum.

- Colour Space  
Vælg et farveområde.

Hvis du vil justere Colour, Red, Green, Blue og Reset, skal du indstille Colour Space til Custom.

Input Signal Plus

Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.

Når Input Signal Plus er indstillet til On, understøttes der en opløsning på op til 3840 x 2160 ved 60 Hz.  
Når Input Signal Plus er indstillet til Off, understøttes der en opløsning på op til 3840 x 2160 ved 30 Hz.

Tilslutningskomponenterne kan være forskellige, afhængigt af modellen.

Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Understøttede opløsninger for UHD-inputsignaler

Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Hvis Input Signal Plus er indstillet til Off






Billedhastighed (fps)	Farvedybde/Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50/60	8 bit	-	-	-	0

Hvis Input Signal Plus er indstillet til On

Billedhastighed (fps)	Farvedybde/Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50/60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0







Motion Lighting


Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

2.	3.	Beskrivelse
Picture Options	Colour Tone	<p>Vælg en farvetone, som passer bedst til den måde, du bedst kan lide billedet på.</p> <p> Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.</p> <p> De tilgængelige indstillinger kan være forskellige fra produkt til produkt.</p>
	Digital Clean View	Reducer billedstøj for at undgå distraherende elementer, f.eks. flimmer.
	HDMI Black Level	Juster niveauet af sort for at optimere HDMI-billedskarphe­den og -kontrasten.
	Film Mode	Gør billedskift fra ældre videokildere jævne­re. Denne indstilling er kun tilgængelig, når inputsigna­let er TV, AV, Komponent (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).
	Local Dimming	<p>Juster lysstyrkeniveauerne i individuelle områder på skærmen, så kontrasten bliver optimal.</p> <p> Modeller med <b>Dynamic Backlight</b> understøttes ikke.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	Dynamic Backlight	<p>Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skær­m­kontrast under de nuværende betingelser.</p> <p> Modeller med <b>Local Dimming</b> understøttes ikke.</p>
Apply Picture Settings		Anvend kun billedindstillingerne på alle eksterne enheder, der er sluttet til enheden eller den aktuelle kilde.









2.	3.	Beskrivelse
Picture Size Settings		Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.  Nogle eksterne enheder og applikationer understøtter muligvis ikke denne funktion.
	Picture Size	Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.  De tilgængelige funktioner kan være forskellige, afhængigt af modellen eller inputsignaller.  Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid. De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.
	Fit to screen	Justerer billedets position. Når du vælger denne funktion, vises hele programbilledet. Ingen dele af billedet beskæres.
	Zoom and Position	Justerer billedets zoom og position. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis <b>Picture Size</b> er indstillet til <b>Custom</b> .  Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge <b>Reset</b> på skærmen <b>Zoom and Position</b> . Billedet indstilles til standardpositionen.
Reset Picture		Gendan alle billedindstillinger til fabriksstandard.








## OnScreen Display

2.	3.	Beskrivelse
Display Orientation	Onscreen Menu Orientation	Vælg, hvorvidt skærmmenuen skal vises i landskabs- eller portrættilstand.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Source Content Orientation	Roter produktets skærmretning.  Denne funktion er ikke tilgængelig for inputkilder, hvor opløsningen er højere end 7680 x 4320.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Aspect Ratio	Indstil den roterede skærm til fuldskræms- eller original tilstand.  Kun tilgængelig, når <b>Source Content Orientation</b> er indstillet til <b>Portrait</b> .
Screen Protection	Auto Protection Time	Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at undgå dannelsen af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.
	Screen Burn Protection	For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med <b>Screen Burn Protection</b> -teknologi til forhindring af skærmefterbilleder. <b>Screen Burn Protection</b> flytter billedet en lille smule på skærmen. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pixel Shift</b> Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.  <b>Horizontal</b>, <b>Vertical</b> og <b>Time</b> er kun aktiveret, når <b>Pixel Shift</b> er indstillet til <b>On</b>.  Værdien for <b>Pixel Shift</b> kan variere, afhængigt af modellen.  Hvis der bliver vist et stillbillede eller et <b>4:3</b>-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.</li><li>• <b>Timer</b> Du kan indstille timeren for <b>Screen Burn Protection</b>. <b>Screen Burn Protection</b>-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.</li><li>• <b>Immediate display</b> Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.</li></ul>

2.	3.	Beskrivelse
Message Display	Source Info	Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
	No Signal Message	Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal. Meddelelsen <b>No Cable Connected</b> bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
	MDC Message	Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
	Download Status Message	Vælg for at få vist status, når du downloader indhold fra en server eller en anden enhed.
Language		Indstil menusproget.  En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Reset OnScreen Display		Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under <b>OnScreen Display</b> til fabriksindstillingerne.

## Sound

2.	3.	Beskrivelse
Sound Mode		Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.  Denne funktion er deaktiveret, når <b>Sound Output</b> (Lydoutput) er indstillet til <b>External</b> (Ekstern) eller <b>Receiver (HDMI)</b> (Modtager (HDMI)).
Balance		Juster højttalerens lydstyrke, så lydbalancen bliver optimal.  Denne funktion er deaktiveret, når <b>Sound Output</b> (Lydoutput) er indstillet til <b>External</b> (Ekstern) eller <b>Receiver (HDMI)</b> (Modtager (HDMI)).  De tilgængelige funktioner kan være forskellige, afhængigt af modellen.
Equaliser		Juster equalizeren for at tilpasse lydstyrken og lejet, og for at gøre lyden fyldigere.  Kun tilgængelig, når <b>Sound Mode</b> er indstillet til <b>Standard</b> .  Denne funktion er deaktiveret, når <b>Sound Output</b> (Lydoutput) er indstillet til <b>External</b> (Ekstern) eller <b>Receiver (HDMI)</b> (Modtager (HDMI)).
HDMI Sound		Vælg, om du vil høre fra <b>AV(HDMI)</b> eller <b>PC(DVI)</b> .  Modeller uden porten AUDIO IN understøttes ikke.
Sound on Video Call		Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.  Modeller uden porten AUDIO IN understøttes ikke.
Digital Output Audio Format		Vælger formatet for digitalt lydoutput. Indstillingen <b>Dolby Digital+</b> er kun tilgængelig via HDMI(ARC) for eksterne enheder, der understøtter formatet.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

2.	3.	Beskrivelse
Digital Output Audio Delay		<p>Juster forsinkelsen mellem lyd- og videospor. Denne funktion er kun tilgængelig, når enheden er tilsluttet via SPDIF.</p> <p> Kun modeller med porten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) understøttes.</p>
Sound Output		<p>Vælg højttalere for lydoutput.</p> <p> Når du indstiller <b>Sound Output</b> (Lydoutput) til <b>External</b> (Ekstern) eller <b>Receiver (HDMI)</b> (Modtager (HDMI)), er den interne højttaler slået fra. Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere.</p> <p> Lyden er tilgængelig for både interne og eksterne højttalere, når de er tilsluttet via AUDIO OUT-porten, og <b>Sound Output</b> er indstillet til <b>Internal</b>. Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.</p> <p> For at kunne vælge <b>Receiver (HDMI)</b>, skal <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> indstilles til <b>On</b>, mens produktet er sluttet til AV-modtagerens HDMI(ARC)-port.</p> <p> Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.</p>
Auto Volume		<p>Justerer automatisk lydstyrken, når du ændrer videokilder eller indhold, så niveauet er det samme.</p> <p> Hvis du vil bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet enhed, skal du indstille <b>Auto Volume</b> til <b>Off</b>.</p> <p> Denne funktion er deaktiveret, når <b>Sound Output</b> (Lydoutput) er indstillet til <b>External</b> (Ekstern) eller <b>Receiver (HDMI)</b> (Modtager (HDMI)).</p>
Reset Sound		Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.



## Network


2.	3.	Beskrivelse
Network Status		Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Open Network Settings		Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.
	Network Type	 Menuen <b>Network Type</b> er muligvis ikke tilgængelig på modeller med kabel.

## Indstillinger for netværk (kablet)


### Tilslutning til et kabelnetværk

Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.


- Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag på produktet ved hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor.



- Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.



- Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen ved hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et andet sted i huset.



Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, angiver automatisk **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway** og DNS-værdier, som dit produkt skal bruge til at få adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.

Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du angive **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway** og DNS-værdierne manuelt på produktets **IP Settings**, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din internetudbyder for at få oplyst **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway** og DNS-værdierne.

Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.

- Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse.
- På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.


## Automatisk Open Network Settings (kablet)

Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).

Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.

### Automatisk opsætning


- 1 Indstil **Network Type** til **Wired** på siden **Open Network Settings**.

 For modeller med kabel, vælg **Network Status** menuen.

- 2 Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.

Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**.

 Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.

 Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, Open Network Settings (Wired)).

## Manuelt Open Network Settings (kablet)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.

Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway** og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.

### Visning af netværksforbindelsesværdierne

Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.

- 1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
- 2 Klik på Status i den viste pop-op-menu.
- 3 Klik på fanen **Support** i den dialogboks, der vises.
- 4 Klik på knappen **Details** under fanen **Support**. Netværksforbindelsesværdierne vises.

 Stien til indstillingerne afhænger af det installerede operativsystem.


### Manuel opsætning


- 1 Indstil **Network Type** til **Wired** på siden **Open Network Settings**.

Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på **Cancel**. Bekræftelsesprocessen stopper.

 For modeller med kabel, vælg **Network Status** menuen.

- 2 Vælg **IP Settings** på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen **IP Settings** vises.

- 3 Vælg det øverste felt, tryk på , og indstil derefter **IP setting** til **Enter manually**. Gentag indtastningen for hvert felt i **IP Address**.

 Hvis du indstiller **IP setting** til **Enter manually**, ændres **DNS setting** automatisk til **Enter manually**.


- 4 Når du er færdig, skal du vælge **OK** nederst på siden og derefter trykke på . Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.

- 5 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen **“Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.”**.





## Netværksindstillinger (trådløst)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Tilslutning til et trådløst netværk



Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke flydende.

-  Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i nærheden, vil det medføre interferens og kommunikationsfejl.
-  Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
  - Autentifikationstilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Krypteringstyper: WEP, TKIP, AESI henhold til wi-fi-certificeringsspecifikationerne understøtter Samsungs produkter ikke WEP- eller TKIP-sikkerhedskryptering på netværke i High-throughput(Greenfield) 802.11n-tilstand.
-  Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.
-  Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder. Automatisk Konfiguration af netværk, Manuel Konfiguration af netværk, **Use WPS**



## Automatisk konfiguration af netværk (trådløst)

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, som har adgang til netværket for at overføres en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode eller sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er baseret på en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord eller en serie af bogstaver og tal af en angivet længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du konfigurerer sikkerhed for dit trådløse netværk. Hvis du bruger denne metode til at konfigurere netværksforbindelsen og har en sikkerhedskode til det trådløse netværk, skal du indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle konfiguration.

### Automatisk opsætning

- 1 Indstil **Network Type** til **Wireless** på siden **Open Network Settings**.
- 2 Funktionen **Network** søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste over de tilgængelige netværk.

På listen over netværk skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk. Tryk derefter på knappen .

  -  Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge **Refresh** for at søge igen.
  -  Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge **Add Network**.
- 3 Hvis skærmen **Enter the password for (AP Name)** vises, skal du gå til trin 4. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 6.
- 4 Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste **Enter the password for (AP Name)**. (sikkerhedskode eller PIN-kode).
- 5 Når du er færdig, skal du bruge højre pileknop til at flytte markøren til **Done**, og derefter trykke på . Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
  -  Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke få forbindelse til internettet. Kontakt i så fald din internettjenesteudbyder.
- 6 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen **"Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider."**

## Manuel konfiguration af netværk (trådløst)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.








Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway** og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.

### Visning af netværksforbindelsesværdierne

Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.

- 1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
- 2 Klik på Status i den viste pop-op-menu.
- 3 Klik på fanen **Support** i den dialogboks, der vises.
- 4 Klik på knappen **Details** under fanen **Support**. Netværksforbindelsesværdierne vises.

## Manuel opsætning

- 1 Indstil **Network Type** til **Wireless** på siden **Open Network Settings**.
- 2 Funktionen **Network** søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste over de tilgængelige netværk.
- 3 På listen over netværk skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk og derefter trykke på knappen  to gange.
  -  Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge **Refresh** for at søge igen.
  -  Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen **Stop**. Knappen **Add Network** vises.
- 4 Hvis skærmen **Enter the password for (AP Name)** vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
- 5 Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste **Enter the password for (AP Name)**. (sikkerhedskode eller PIN-kode).
- 6 Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til **Done**, og derefter trykke på . Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
- 7 Vælg **Cancel**, mens der er forsøg på at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af forbindelse.
- 8 Vælg **IP Settings** på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen **IP Settings** vises.
- 9 Vælg det øverste felt, tryk på , og indstil derefter **IP setting** til **Enter manually**. Gentag indtastningen for hvert felt i **IP Address**.
  -  Hvis du indstiller **IP setting** til **Enter manually**, ændres **DNS setting** automatisk til **Enter manually**.
- 10 Når du er færdig, skal du vælge **OK** nederst på siden og derefter trykke på . Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.
- 11 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen **"Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider."**

---










## Use WPS

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



### Opsætning ved hjælp af Use WPS

Hvis din router har en **Use WPS**-knap, skal du følge denne fremgangsmåde.








- 1 Indstil **Network Type** til **Wireless** på siden **Open Network Settings**.
- 2 Vælg **Use WPS**, og tryk på .
- 3 Tryk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse router inden for de næste to minutter. Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
  - Hvis du vil bruge WPS PIN, skal du vælge **WPS PIN**.  
Gå til din trådløse routers indstillinger, angiv din PIN-kode, og vælg derefter **OK**.
- 4 Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.








2.	3.	Beskrivelse
IPv6		<p>Aktivér eller deaktiver IPv6.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
IPv6 Status		<p>Kontrollér IPv6-internetforbindelsens status.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
Server Network Settings	Connect to server	<p>Opret forbindelse til MagicInfo-serveren.</p> <p> Hvis du bruger indstillingen <b>TLS</b>, er serveren konfigureret til at bruge https, og dataoverførslen krypteres. (Portnummer: 7002)</p> <p> Hvis du bruger indstillingen <b>TLS</b>, skal du indtaste serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).</p> <p> Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).</p> <p> Du kan finde brugervejledningen til MagicInfo Server på dette websted: <a href="http://displaysolutions.samsung.com">http://displaysolutions.samsung.com</a> → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.</p>
	MagicInfo Mode	<p>Vælg den <b>MagicInfo Mode</b>, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.</p> <p> Visse indholdstyper understøttes muligvis ikke, når <b>MagicInfo Mode</b> er indstillet til <b>Lite</b>.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	Server Access	Tillad eller afvis adgang til MagicInfo-server.
	FTP Mode	Angiv FTP-driftstilstanden.
	Proxy server	<p>Konfigurer din proxyserverforbindelse og relaterede funktioner.</p> <p> <b>Address</b> / <b>Port</b> / <b>ID</b> og <b>Password</b> er kun aktiveret, når <b>Proxy server</b> er indstillet til <b>On</b>.</p>
Device Name		<p>Vælg eller indtast et enhedsnavn.</p> <p>Dette navn kan vises på netværksenheden over netværket.</p>










## System





2.	3.	Beskrivelse
Accessibility	High Contrast	Indstil baggrunden og skrifttypen til farver med høj kontrast i menuen. Menugennemsigtigheden bliver uigennemsigtig, hvis denne indstilling vælges.
	Enlarge	Forstør menuområdet.
Start Setup		Gennemgå de første indstillingstrin, som du gjorde, første gang du anvendte dette produkt.
		 Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0". Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen <b>Change PIN</b> .
		 Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.













2.	3.	Beskrivelse
Touch Control		<p>Indstil funktionerne til trykknabetjening.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	Touch Control	Undgå, at berøringsbevægelser styrer din enhed.
	Admin Menu Lock	<p>Indstil <b>Admin Menu Lock</b> til at vise administratorindstillingsmenuen, når du trykker og holder med fingeren på skærmen.</p> <p> Kun tilgængelig, når <b>Touch Control</b> er indstillet til <b>On</b>.</p>
	Device to Control	<p>Angiv en kilde, der skal styres vha. berøringsinput. Hvis du afspiller berøringsindhold, der er oprettet i forfatterprogrammet, skal du vælge <b>Connected Source Device</b>. Hvis det er tilfældet, skal du anvende fjernbetjeningen for at styre enhedens menu.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
Time		Du kan konfigurere <b>Clock Set</b> og <b>DST</b> . Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.
	Clock Set	<p>Vælg <b>Clock Set</b>. Vælg <b>Date</b> eller <b>Time</b>, og tryk derefter på .</p> <p>Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på , når du er færdig.</p> <p> Du kan indstille <b>Date</b> og <b>Time</b> direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.</p>
	NTP Settings	Indstil serverens URL og tidszone til at bruge netværkstiden.
	DST	<p>Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.</p> <p> <b>Start Date</b>, <b>End Date</b> og <b>Time Offset</b> er kun aktiveret, når <b>DST</b> er indstillet til <b>On</b>.</p>
	Power On Delay	Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for intervallet 0–50 sekunder).






2.	3.	Beskrivelse
Auto Source Switching	Auto Source Switching	Skift til forudindstillet kilde eller anden kilde, når hovedkildeenheden bliver frakoblet.
	Primary Source Recovery	Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er aktiveret.  Funktionen <b>Primary Source Recovery</b> deaktiveres, hvis <b>Primary Source</b> er indstillet til <b>All</b> .
	Primary Source	Vælg en primær kilde, der skal skiftes til, når der ikke modtages signaler fra det nuværende input.
	Secondary Source	Vælg en sekundær kilde, der skal skiftes til, når der ikke modtages signaler fra det nuværende input.  Funktionen <b>Secondary Source</b> deaktiveres, hvis <b>Primary Source</b> er indstillet til <b>All</b> .
	Default Input	Vælg det standardinput, der skal skiftes til, når det nye input frakobles. Indstillingen <b>Last Input</b> omfatter kun eksterne input, der er tilsluttet via kabler.  <b>Auto Source Switching</b> skal være indstillet til <b>New Input</b> for at aktivere muligheden <b>Default Input</b> .
Power Control	Auto Power On	Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.
	PC module power	PC-modulet kan tændes eller slukkes separat fra produktet.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Synced power-on</b> Indstil til Fra for at tænde for pc-modulet uden at tænde for produktet.</li> <li>• <b>Synced power-off</b> Indstil til Fra for at slukke for pc-modulet uden at slukke for produktet.</li> </ul>
	Max. Power Saving	Spar på strømmen ved at slukke for pc-skærmen, når pc'en ikke har været brugt i et bestemt tidsrum.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Standby Control	Uden signaler bestemmes det, om der skal skiftes til dvaletilstand eller ej.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Remote Configuration	Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
	Power Button	Strømknappen på fjernbetjeningen  kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.

2.	3.	Beskrivelse
Eco Solution	Brightness Limit	Tænd eller sluk for <b>Brightness Limit</b> . Hvis du vælger <b>On</b> , har skærmen ikke maksimal lysstyrke, men du sparer energi.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Energy Saving Mode	Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
	Eco Sensor	Juster automatisk billedets lysstyrke i forhold til omgivelsernes lysstyrke.  Hvis skærmmkontrasten ikke er tilstrækkelig, skal du indstille <b>Eco Sensor</b> til <b>Off</b> . Hvis <b>Eco Sensor</b> er <b>Off</b> , vil det muligvis ikke opfylde energikravene.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minimum Backlight</b> Indstil minimumlysstyrken for signage-skærmen. Denne funktion virker kun, hvis dens værdi er lavere end den værdi, der er indstillet i menuen <b>Picture</b>&gt; indstillingen <b>Backlight</b>.  Hvis <b>Eco Sensor</b> er <b>On</b>, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.  Kun tilgængelig, når <b>Eco Sensor</b> er indstillet til <b>On</b>.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</li> </ul>
	Screen Lamp Schedule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Screen Lamp Schedule</b> Aktivér eller deaktiver tidsplan for lys.</li> <li>• <b>Schedule 1, Schedule 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Time</b> Lysstyrken for panelet vil ændres til den lysstyrke, der er angivet under <b>Lamp</b> på et angivet tidspunkt.</li> <li>– <b>Lamp</b> Juster lysstyrken for panelet. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.</li> </ul> </li> </ul>
	No Signal Power Off	Spar på strømmen ved at slukke for produktet, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.  Denne funktion fungerer ikke, hvis skærmen er i standbytilstand.  Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
	Auto Power Off	Vælg, hvor længe skærmen skal vente, inden den slukkes, når der ikke registreres nogen handling.

2.	3.	Beskrivelse
Temperature Control		<p>Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde. Standardtemperaturen er indstillet til 77 °C.</p> <p>Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75–80 °C.</p> <p> Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	External Device Manager	<p>Administrer eksterne enheder, der er forbundet til din signage.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	Input Device Manager	<p>Konfigurer tastaturer, der skal bruges sammen med produktet. Du kan tilføje tastaturer og konfigurere indstillingerne for disse.</p> <p> Kun tilgængelig på Bluetooth-kompatible modeller.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bluetooth Device List</b> Tilslut et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad til produktet.</li> <li>• <b>Keyboard Settings</b> Konfigurer indstillingerne for det tilsluttede tastatur. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Keyboard Language</b> Indstil tastatursproget.</li> <li>– <b>Keyboard type</b> Angiv tastaturtypen.</li> </ul> </li> </ul>
	Device Connection Manager	<p>Tillad, at enheder på dit netværk, f.eks. smartphones og tablets, må dele indhold med dit produkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Access Notification</b> Vis en meddelelse, når en enhed, f.eks. smartphones eller tablets, er tilsluttet. Hvis du bruger et Wi-Fi-netværk, der kræver adgangskode, skal du slå denne funktion fra for at oprette automatisk forbindelse til enheder uden at få vist notifikationer.</li> <li>• <b>Device List</b> Få vist og administrer tilsluttede enheder.</li> </ul>

2.	3.	Beskrivelse
Play via		<p>Vælg den tilstand for <b>Play via</b>, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.</p> <p>Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
Change PIN		<p>Skift din firecifrede pinkode (PIN).</p> <p>Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i <b>Enter a new PIN..</b> Indtast de 4 cifre igen i <b>Enter the PIN again..</b></p> <p>Produktet har gemt din nye PIN-kode.</p> <p> Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".</p> <p> Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.</p>

2.	3.	Beskrivelse
Security		<p> Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0". Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen <b>Change PIN</b>.</p> <p> Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.</p>
	Safety Lock On	<p>Tænd eller sluk for <b>Safety Lock On</b>. <b>Safety Lock On</b> begrænser handlingerne, der kan udføres af fjernbetjeningen. Den korrekte PIN-kode skal angives for at slukke for <b>Safety Lock On</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power On Button</b> Slå funktionen til for at aktivere fjernbetjeningens Tænd/sluk-knap for at tænde for produktet, mens <b>Safety Lock On</b> er aktiveret.</li> </ul>
	Button Lock	<p>Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.</p> <p>Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis <b>Button Lock</b> er indstillet til <b>On</b>.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	USB Auto Play Lock	<p>Du kan vælge, om du vil afspille <b>MagicInfo</b> eller <b>MagicINFO Lite</b>-indhold, som er gemt en tilsluttet USB-enhed, automatisk.</p> <p> Dit indhold skal være Published Content , som er oprettet ved brug af <b>MagicInfo Premium application</b> og publiceret til den USB-enhed, du bruger. <b>MagicInfo Premium application</b>-programmet findes på webstedet. (<a href="http://displaysolutions.samsung.com">http://displaysolutions.samsung.com</a>)</p> <p> Når dit publicerede indhold (<b>Published Content</b>, ) publiceres til en USB-enhed, gemmes det i mapperne <b>Contents</b> og <b>Schedules</b> under rodmappen på den tilsluttede USB-enhed.</p> <p> Hvis du tilslutter en USB-enhed, som indeholder <b>MagicInfo</b> eller <b>MagicINFO Lite</b>-indhold, vil "<b>USB Auto Play Lock : On</b>" blive vist i fem sekunder.</p>
	Mobile Connection Lock	<p>Begræns andre enheder på dit netværk, f.eks. smartphones og tablets, i at dele indhold på produktet.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Screen Mirroring Standby</b> Slå denne indstilling fra for at kunne modtage tilslutningsanmodninger fra en hvilken som helst kildetype.</li> </ul> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>

2.	3.	Beskrivelse
Security	Remote Management	Du kan <b>Allow</b> eller <b>Deny</b> , at eksterne kommandoer får adgang til dit produktet via et netværk.
	Secured Protocol	<p>Sikker protokol mellem denne og andre enheder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SNMP Settings</b> Angiv dit id og din adgangskode for SNMP-forbindelsen.</li> </ul> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
	Server Security Status	<p>Du kan se MagicINFO-server-oplysninger.</p> <p> Denne funktion aktiveres, når du er forbundet til MagicINFO eller RM-server.</p>
	Network Lock	Bloker ekstern netværksadgang. Du kan registrere netværk på serveren for at tillade adgang.
	USB Lock	Bloker forbindelse til eksterne USB-porte.
	Certificate Manager eller WPA Certificate Manager	<p>Administrer de certifikater, der er installeret på denne enhed.</p> <p> Begrænset understøttelse kun for Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-kompatible modeller.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Install Certificate</b> Tilslut et USB-flashdrev, der indeholder certifikater, for at installere dem på denne enhed.</li> <li>• <b>Certificate List</b> Se og administrer de certifikater, der er installeret på denne enhed.</li> <li>• <b>Wi-Fi Certificate</b> Se og administrer de Wi-Fi-certifikater, der er installeret på denne enhed.</li> </ul> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>




2.	3.	Beskrivelse
General	Smart Security	<p>Den sikkerhedsløsning, som skal beskytte din skærmenhed og tilsluttede storageenheder mod virus omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scan</b> Kontrollerer din skærmenhed og tilsluttede storageenheder for at søge efter virus.</li> <li>• <b>Isolated List</b> Dette er en oversigt over elementer, der er blevet isoleret, fordi de er inficerede med virus.</li> </ul>
	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+-funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Du kan kun kontrollere <b>Anynet+</b>-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.</li> <li> Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge <b>Anynet+</b>-enheden igen.</li> <li> <b>Anynet+</b> fungerer, når den AV-enhed, der understøtter <b>Anynet+</b>, er på standby eller er tændt.</li> <li> <b>Anynet+</b> understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.</li> </ul>



## Fejlsøgning for Anynet+

Problem	Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.</li> <li>Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.</li> <li>Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.</li> <li>Kontrollér, om <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> er indstillet til <b>On</b> i menuen <b>System</b>.</li> <li>Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.</li> <li>Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)</li> <li>Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for produktet igen.</li> <li>Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.</li> </ul>
Jeg vil starte Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> er indstillet til <b>On</b> i menuen <b>System</b>.</li> </ul>
Jeg vil afslutte Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på knappen <b>SOURCE</b> på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.</li> </ul>
Meddelelsen " <b>Disconnecting Anynet+ device ...</b> " vises på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.</li> <li>Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.</li> </ul>
Anynet+-enheden afspiller ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.</li> </ul>
Den tilsluttede enhed vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.</li> <li>Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.</li> <li>Kontrollér, om <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> er indstillet til <b>On</b> i menuen <b>System</b>.</li> <li>Søger efter Anynet+-enheder igen.</li> <li>Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.</li> <li>Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.</li> <li>Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.</li> </ul>

2.	3.	Beskrivelse
General	HDMI Hot Plug	Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
	Custom Logo	<p>Du kan hente vælge og angive visningstiden for et brugerdefineret logo, der vises, når produktet tændes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Custom Logo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Du kan vælge et brugerdefineret logo (billede/video) eller slå visning af brugerdefineret logo fra.</li> <li> For at angive det brugerdefinerede logo skal du hente det fra en ekstern USB-enhed.</li> </ul> </li> <li> <b>Logo Display Time</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Hvis det brugerdefinerede logo er af typen <b>Image</b>, kan du angive <b>Logo Display Time</b>.</li> </ul> </li> <li> <b>Download Logo File</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Du kan hente et brugerdefineret logo til produktet fra en ekstern USB-enhed.</li> <li> Filnavnet på det brugerdefinerede logo, du vil hente, skal gemmes som "samsung", alt sammen skrevet med små bogstaver.</li> <li> I tilfælde af flere eksterne USB-forbindelser vil produktet forsøge at hente det brugerdefinerede logo fra den enhed, der senest har været tilsluttet produktet.</li> </ul> </li> </ul> <div> <p>Begrænsninger for fil med brugerdefineret logo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Billeder på op til 50 MB kan bruges. <ul style="list-style-type: none"> <li>Understøttet billedfil: samsung_image.*</li> <li>Understøttede filtyper: jpg, jpeg, bmp, png</li> </ul> </li> <li>Videoer på op til 150 MB kan bruges. Det anbefales at holde længden på under 20 sekunder. <ul style="list-style-type: none"> <li>Understøttet videofil: samsung_video.*</li> <li>Understøttede filtyper: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf</li> </ul> </li> </ul> </div>

2.	3.	Beskrivelse
General	Game Mode	Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.  Hvis du tilslutter andre eksterne enheder, mens <b>Game Mode</b> er tændt, er skærmens tilstand muligvis ikke god.
	DICOM Simulation Mode	Juster visningstilstanden til at udsende et billede tæt på GSDF-standarden i DICOM del 14.  Denne enhed kan ikke anvendes som en medicinsk diagnostisk enhed, selvom DICOM-simulationstilstanden er aktiveret.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
	Empty Storage	Slet filer for at få plads til nye indholdsfiler. Filer på en nyere plan slettes ikke.
Reset System		Gendan standardværdierne for alle systemindstillingerne.


## Support

2.	3.	Beskrivelse
<a href="#">Software Update</a>		<p>I menuen <a href="#">Software Update</a> kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✎ Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.</li><li>✎ Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.</li></ul>
	<a href="#">Update Now</a>	<p>Opdater softwaren til den seneste version.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✎ <b>Current version:</b> Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.</li></ul>
<a href="#">Contact Samsung</a>		<p>Du kan finde adressen for Samsungs websted, telefonnummeret til servicecenteret, nummeret på din produktmodel, softwareversion, Open Source-licens og andre oplysninger.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✎ Gå til <a href="#">Contact Samsung</a>, og find produktets <b>Model Code</b> og <b>Software Version</b>.</li></ul>
<a href="#">Terms &amp; Conditions</a> eller <a href="#">Terms &amp; Policy</a>		<p>Se og indstil fortrolighedspolitikken for MagicInfo og andre tjenester.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✎ Sørg for, at produktet har forbindelse til netværket.</li><li>✎ Menupunkterne kan være modelafhængige.</li><li>✎ Tilgængeligheden kan variere afhængigt af område.</li></ul>
<a href="#">Reset All</a>		<p>Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.</p>

# Kapitel 07

## Problemløsningsvejledning

### Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

 Følg instruktionen til højre for at afprøve produktet, inden du anmoder om service. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

 Strømindikatoren understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

#### Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strømindikatoren blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, skal du udføre produktafprøvning.

- 1 Sluk for både pc'en og for produktet.
- 2 Fjern alle kabler fra produktet.
- 3 Tænd for produktet.
- 4 Hvis **No Cable Connected** vises, fungerer produktet normalt.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

#### Kontrol af opløsning og frekvens

Ved tilstande, der overstiger de understøttede opløsninger, vises meddelelsen "**Not Optimum Mode**" kortvarigt.

Se afsnittet Forudindstillede timertilstande, når du skal indstille din models PC-opløsning.

## Kontroller følgende.

Installationsforhold (PC-tilstand)	
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.	De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
	Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
	Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version. (Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)
Skærmforhold	
Strømindikatoren er slukket. Skærmen vil ikke tænde.	Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel.
	Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
	Afhængigt af den eksterne enhedstype kan skærmgengivelsen være forkert. I sådanne tilfælde skal du tilslutte den med funktionen <b>HDMI Hot Plug</b> sat til <b>On</b> .
Not Optimum Mode vises.	Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.
	Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.	Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.	Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

 Strømindikatoren understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.


✎ Strømindikatoren understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

Skærmforhold	
Skærmen virker ustabil og rystende.	Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Skærmindstillingerne ændres derefter efter behov, se afsnittet 'Forudindstil timingtilstande'.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.	
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.	Gå til <b>Picture</b> , og juster indstillinger for <b>Brightness</b> og <b>Contrast</b> .
Skærmfarven er ikke ensartet.	Gå til <b>Picture</b> → <b>Advanced Settings</b> , og juster indstillinger for <b>Colour Space Settings</b> .
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.	Gå til <b>Picture</b> → <b>Advanced Settings</b> , og juster indstillinger for <b>White Balance</b> .
Der er intet billede på skærmen, og strømindikatoren blinker hvert halve eller hele sekund.	Skærmen er slukket for at spare strøm.
	Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærbillede.
Produktet slukkes automatisk.	Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
	Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
	Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15 minutter.
Skærbilledet ser ikke normalt ud.	Kodet videoindhold kan få skærbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
	Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.
	En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.	Gå til <b>Picture</b> , og juster skærmindstillingerne, f.eks. <b>Colour</b> , <b>Brightness</b> og <b>Sharpness</b> .
	Gå til <b>System</b> , og juster indstillinger for <b>Eco Solution</b> .
	Nulstil skærmindstillingerne til standarderne. ( <a href="#">s.68</a> )

Skærmforhold	
Jeg kan se rødt, grønt og blå.	Kontrollér kabeltilslutningerne.
	Dette problem kan opstå, når produktets panel er defekt. Kontakt et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærbilledet ser ustabil ud og fryser derefter fast.	Skærbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
Skærbilledet kan ikke vises på fuld skærm.	En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærbillede fra en HD-kanal.
	En video med et andet billedformat end produktets kan medvirke, at der vises en sort bjælke øverst og nederst i skærbilledet.
	Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold (for modeller med indbyggede højttalere)	
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
	Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.



### Lydforhold (for modeller med indbyggede højttalere)

Der er billede, men ingen lyd.	Hvis der er tilsluttet et HDMI- eller DP-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
	Gå til <b>Sound</b> , og skift <b>Sound Output</b> til <b>Internal</b> .
	Hvis der bruges en kildeenhed <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.</li> <li>Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput. (Hvis din skærm for eksempel er sluttet til HDMI, skal du muligvis skifte lydindstillingen på din videooutputenhed til HDMI.)</li> </ul>
	Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.  Lyd er kun tilgængelig i modeller, der understøtter AUDIO IN porten.
	Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.
	Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.	Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
	Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
	Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.

### Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
	Kontroller, om batterierne er brugt op.
	Kontroller for strømfejl.
	Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
	Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Lydkildeforhold	
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.	Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Problemer med berøringsfunktionen	
Det fungerer ikke at trykke, når der anvendes en pc-forbindelse.	Kontroller, om porten TOUCH OUT på produktet er sluttet til en USB-port på pc'en ved hjælp af et USB-kabel.
Berøringer afbrydes, reaktionshastigheden bliver langsom osv.	Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på skærmens overflade.
	Kontroller, om skærmen er defekt.
	Sørg for, at produktet ikke udsættes for direkte sollys.
Andet problem	
Produktet lugter af plastik.	Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.	Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.	Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
	Brug et standardkabel.
Der er små partikler på produktets kanter.	Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen "The defined resolution is not supported."	Meddelelsen "The defined resolution is not supported." (Den definerede opløsning understøttes ikke) vises, hvis inputkildens opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.	DVI-kabler overfører ikke lyddata. Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed med YCbCr-udgang.	Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

## Andet problem

Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.

HDMI-CEC fungerer ikke.

Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og som er tilsluttet portene **HDMI IN** på produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-funktionerne på alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-afspillere.

Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk stoppe andre eksterne enheder.


Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan kontakte producenten for at få hjælp.

Når enheden er i strømbesparende tilstand, og inputkilden er **DisplayPort**, kan pc'ens skærmindstillinger ikke gemmes.

Gå til **System** → **Power Control**, og indstil **Max. Power Saving** til **Off**. Du kan også vælge at konfigurere pc'ens skærmoutputindstillinger igen. Kontroller, at der er tændt for produktet.

Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til **DisplayPort**, vises BIOS- og startskærbillederne ikke.

Start pc'en, når produktet er tændt, eller når inputkilden ikke er **DisplayPort**.

 Gælder kun modeller med porten DisplayPort.

# Kapitel 08

## Specifikationer

### Generelt

Modelnavn		QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
Panel	Størrelse	Klasse 43 (42,5"/107,9 cm)	Klasse 50 (49,5"/125,7 cm)	Klasse 55 (54,6"/138,7 cm)	Klasse 65 (64,5"/163,9 cm)
	Visningsområde	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Opløsninger (Panel Spec.)	Optimal opløsning	3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)			
	Maksimal opløsning				

Modelnavn		QE70T	QE75T	QE82T	QB98T / QM98T
Panel	Størrelse	Klasse 70 (69,5"/176,5 cm)	Klasse 75 (74,5"/189,2 cm)	Klasse 82 (81,5"/207,1 cm)	Klasse 98 (97,5"/247,7 cm)
	Visningsområde	1549,44 mm (H) x 846,72 mm (V)	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)	2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V)
Opløsninger (Panel Spec.)	Optimal opløsning	3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)			1920 x 1080 ved 60 Hz (DVI) 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI) 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
	Maksimal opløsning				

<b>Strømforsyning</b>		AC100-240V~ 50/60Hz Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
<b>Miljømæssige overvejelser</b>	<b>I drift</b>	Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 °C eller derunder. Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
	<b>Opbevaring</b>	Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende (Understøttede model: QET) / 10% – 90%, ikke-kondenserende (Understøttede modeller: QBT, QMT) * Gældende før produktpakken pakkes ud.

- **Plug-and-Play**  
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
- Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
- Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.
- Sådan får du adgang til EPREL-registrering af modellen: QE43T ~ QE65T

(1) Gå til <https://eprel.ec.europa.eu>

(2) Find modelidentifikationsnummeret på produktets energimærkat, og indtast det i søgefeltet

(3) Oplysninger om modellen vises på energimærkaten

\* Du kan få direkte adgang til produktoplysningerne via <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (registreringsnr.)

Registreringsnummeret kan ses på mærkatklassificeringen på dit produkt.

## Forudindstillede timertilstande

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strømindikatoren tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.


Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)	Port		
					DP IN	DVI IN	HDMI IN
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0	0
VESA CVT, 3840 x 2160RB	110,500	49,977	442,000	+/-	0	-	-
VESA CVT, 3840 x 2160RB	133,313	59,997	533,250	+/-	0	-	-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0	0
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0	0
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0	0
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0	0
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+	0	0	0

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)	Port		
					DP IN	DVI IN	HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0	0
VESA DMT, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0	0
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0	0
VESA DMT, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-	0	-	0
CTA-861, 720(1440) x 576i	15,625	50,000	27,000	-/-	-	0	0
CTA-861, 720(1440) x 480i	15,734	59,940	27,000	-/-	-	0	0
CTA-861, 720 x 576	31,250	50,000	27,000	-/-	0	0	0
CTA-861, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	-/-	0	0	0
CTA-861, 1280 x 720	37,500	50,000	74,250	+/+	0	0	0
CTA-861, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0	0
CTA-861, 1920 x 1080i	28,125	50,000	74,250	+/+	-	0	0
CTA-861, 1920 x 1080i	33,750	60,000	74,250	+/+	-	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	27,000	24,000	74,250	+/+	-	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	28,125	25,000	74,250	+/+	-	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	33,750	30,000	74,250	+/+	-	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	56,250	50,000	148,500	+/+	0	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0	0
CTA-861, 3840 x 2160	54,000	24,000	297,000	+/+	-	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	56,250	25,000	297,000	+/+	-	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	112,500	50,000	594,000	+/+	0	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	0	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	54,000	24,000	297,000	+/+	-	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	-	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	112,500	50,000	594,000	+/+	-	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	-	-	0

# Kapitel 09

## Appendiks

### Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

 Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

#### Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker anmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.


### En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

#### Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
  - Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)
-  Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

## Beskyttelse mod efterbilleder

### Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mønster i længere tid, kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres.

- ⊘ Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbrændte efterbilleder. Ved visning af det samme skærbillede i længere tid kan der forekomme fastbrændte efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.

## Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse

Ved visning af en fast skærm i længere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtværing. Sluk for produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid, eller aktivér tilstanden Strømbesparelse eller en animeret pauseskærm.

- Skift jævnligt farver.



- Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
- ✎ Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå og sort).





---

## Licens



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

---

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

For oplysninger vedrørende Open Source-licenserklæringen bedes du kontakte Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

---



DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL BRUG I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FØLGENDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EJEREN AF PRODUKTET.

DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SÆRSKILT HAR FÅET TILDELT RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF PRODUKTET.

DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRÆNSEDE GODKENDELSE TIL BRUG SOM ANGIVET HEROVER.

---