

LED-экраны SAMPLEX Wallpaper

Параметр	WP-S12	WP-S15	WP-C07	WP-C09	WP-C12	WP-C15	WP-U09
Шаг пикселя (мм)	1,25	1,56	0,78	0,93	1,25	1,56	0,93
Тип светодиода	GOB		COB				COB
Толщина (мм)	10		14				18
Яркость, кд/м²	650		1000				2000
Контрастность	10 000 : 1						100 000 : 1
Цветовая температура, К	9300 (регулируемая)						9300
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5						600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	480×270	384×216	768×432	640×360	480×270	384×216	640×360
Вес кабинета, кг	3,5						
Размер модуля (Ш×В), мм	300×168.75		300×168.75	150×168.75	300×168.75	300×168.75	150×337.5
Разрешение модуля (Ш×В), px	240×135	192×108	384×216	160×180	240×135	192×108	160×360
Частота обновления, Гц	3840						7680
Глубина цвета, бит	24		36				36
Угол обзора (В/Г), °	178° / 178°						178° / 178°
Ср. энергопотребление, Вт/м²	130	100	150	100	80	65	60
Макс. энергопотребление, Вт/м²	190	160	425	290	215	184	180
Степень защиты IP	IP54						IP54
Рабочая температура, °C	−10...+40°C						−20...+55°C
Рабочая влажность, %	10...90%						10...90%
Вес на кв. метр, кг/м²	17,5						
Обслуживание	фронтальный						
Гарантия	12 месяцев						



LED-экраны SAMPLEX Серия WP-S

Параметр	WP-S12	WP-S15
Шаг пикселя (мм)	1,25	1,56
Тип светодиода	GOB	GOB
Толщина (мм)	10	10
Яркость, кд/м ²	650	650
Контрастность	10 000 : 1	10 000 : 1
Цветовая температура, К	9300 (регулируемая)	9300 (регулируемая)
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5	600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	480×270	384×216
Вес кабинета, кг	3,5	3,5
Размер модуля (Ш×В), мм	300×168.75	300×168.75
Разрешение модуля (Ш×В), px	240×135	192×108
Частота обновления, Гц	3840	3840
Глубина цвета, бит	24	24
Угол обзора (В/Г), °	178° / 178°	178° / 178°
Ср. энергопотребление, Вт/м ²	130	100
Макс. энергопотребление, Вт/м ²	190	160
Степень защиты IP	IP54	IP54
Рабочая температура, °C	-10...+40°C	-10...+40°C
Рабочая влажность, %	10...90%	10...90%
Вес на кв. метр, кг/м ²	17,5	17,5
Обслуживание	фронтальный	фронтальный
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев



LED-экраны SAMPLEX Серия WP-C

Параметр	WP-C07	WP-C09	WP-C12	WP-C15
Шаг пикселя (мм)	0,78	0,93	1,25	1,56
Тип светодиода	Full Flip-Chip RGB LED (COB)	Full Flip-Chip RGB LED (COB)	Full Flip-Chip RGB LED (COB)	Full Flip-Chip RGB LED (COB)
Толщина (мм)	14	14	14	14
Яркость, кд/м ²	1000	1000	1000	1000
Контрастность	10 000 : 1	10 000 : 1	10 000 : 1	10 000 : 1
Цветовая температура, К	9300 (регулируемая)	9300 (регулируемая)	9300 (регулируемая)	9300 (регулируемая)
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5	600×337.5	600×337.5	600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	768×432	640×360	480×270	384×216
Вес кабинета, кг	3,5	3,5	3,5	3,5
Размер модуля (Ш×В), мм	300×168.75	150×168.75	300×168.75	300×168.75
Разрешение модуля (Ш×В), px	384×216	160×180	240×135	192×108
Частота обновления, Гц	3840	3840	3840	3840
Глубина цвета, бит	36	36	36	36
Угол обзора (В/Г), °	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Ср. энергопотребление, Вт/м ²	150	100	80	65
Макс. энергопотребление, Вт/м ²	425	290	215	184
Степень защиты IP	IP54	IP54	IP54	IP54
Рабочая температура, °C	-10...+40°C	-10...+40°C	-10...+40°C	-10...+40°C
Рабочая влажность, %	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%
Вес на кв. метр, кг/м ²	17,5	17,5	17,5	17,5
Обслуживание	фронтальный	фронтальный	фронтальный	фронтальный
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев



LED-экраны SAMPLEX Серия WP-U

Параметр	WP-U09
Шаг пикселя (мм)	0,93
Тип светодиода	Full Flip-Chip RGB LED (COB)
Толщина (мм)	18
Яркость, кд/м ²	2000
Контрастность	100 000 : 1
Цветовая температура, К	9300
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	640×360
Вес кабинета, кг	3,5
Размер модуля (Ш×В), мм	150×337.5
Разрешение модуля (Ш×В), px	160×360
Частота обновления, Гц	7680
Глубина цвета, бит	36
Угол обзора (В/Г), °	178° / 178°
Ср. энергопотребление, Вт/м ²	100
Макс. энергопотребление, Вт/м ²	160
Степень защиты IP	IP54
Рабочая температура, °C	-20...+55°C
Рабочая влажность, %	10...90%
Вес на кв. метр, кг/м ²	17,5
Обслуживание	фронтальный
Гарантия	12 месяцев



LED-экраны SAMPLEX Серия WP-S DUAL

Параметр	WP-S12D (каждая сторона)	WP-S15D (каждая сторона)
Шаг пикселя (мм)	1,25	1,56
Тип светодиода	GOB	GOB
Толщина (мм)	21	21
Яркость, кд/м²	650	650
Контрастность	10 000 : 1	10 000 : 1
Цветовая температура, К	9300 (регулируемая)	9300 (регулируемая)
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5	600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	480×270	384×216
Вес кабинета, кг	6	6
Размер модуля (Ш×В), мм	300×168.75	300×168.75
Разрешение модуля (Ш×В), px	240×135	192×108
Частота обновления, Гц	3840 / 7680	3840 / 7680
Глубина цвета, бит	24	24
Угол обзора (В/Г), °	178° / 178°	178° / 178°
Ср. энергопотребление, Вт/м²	130	100
Макс. энергопотребление, Вт/м²	190	160
Степень защиты IP	IP54	IP54
Рабочая температура, °C	-20...+40°C	-20...+40°C
Рабочая влажность, %	10...90%	10...90%
Вес на кв. метр, кг/м²	30	30
Обслуживание	фронтальный	фронтальный
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Способ монтажа	подвесной	подвесной



LED-экраны SAMPLEX Black Crystal

Параметр	Ultra-High Refresh Rate Black Crystal Series P1.2 COB
Шаг пикселя (мм)	1,25
Тип светодиода	Full Flip-Chip RGB LED (COB)
Толщина (мм)	40
Яркость, кд/м ²	до 1400
Контрастность	≥100 000: 1
Цветовая температура, К	9300
Размер кабинета (Ш×В), мм	600×337.5
Разрешение кабинета (Ш×В), px	480×270
Вес кабинета, кг	4
Размер модуля (Ш×В), мм	150×168.75
Разрешение модуля (Ш×В), px	120×135
Частота обновления, Гц	15360
Глубина цвета, бит	Поддержка 20-битной обработки цвета
Угол обзора (В/Г), °	160
Ср. энергопотребление, Вт/м ²	180
Макс. энергопотребление, Вт/м ²	325
Степень защиты IP	IP54
Рабочая температура, °C	-20...+55°C
Рабочая влажность, %	10...90%
Вес на кв. метр, кг/м ²	20
Обслуживание	фронтальный
Гарантия	12 месяцев



LED-экраны SAMPLEX Серия P-DF

Параметр	Сторона IN (на базе WP-S)	Сторона OUT (на базе WP-S)
Шаг пикселя (мм)	1,56	2,6
Тип светодиода	GOB	GOB
Толщина (мм)	26	
Яркость, кд/м ²	800	3000
Контрастность	10 000 : 1	
Цветовая температура, К	9300 (регулируемая)	
Размер кабинета (Ш×В), мм	500x500	500x500
Разрешение кабинета (Ш×В), px	320x320	192x192
Вес кабинета, кг	6	
Размер модуля (Ш×В), мм	250x250	
Разрешение модуля (Ш×В), px	160x160	96x96
Частота обновления, Гц	3840	
Глубина цвета, бит	36	
Угол обзора (В/Г), °	160°	
Ср. энергопотребление, Вт/м ²	290	260
Макс. энергопотребление, Вт/м ²	820	740
Рабочая температура, °C	-20...+50°C	
Рабочая влажность, %	10...95%	
Вес на кв. метр, кг/м ²	21	
Обслуживание	фронтальный	
Гарантия	12 месяцев	
Способ монтажа	подвесной	

