



WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Ключевые особенности

- Кодер со сверхнизкой полосой пропускания сети для одновременной работы 4 входов HDMI.
- 4 потока через 1 Ethernet-соединение.
- Легко интегрируется с декодерами серии NetworkHD 120.
- Приложение NetworkHD Touch™ для управления переключением и предварительного просмотра источника в реальном времени.
- Передача на расстояние до 100 м по стандартному Cat5e.

В комплекте

- 1x NHD-124-TX
- 1x Блок питания 12 В (US|UK|EU)
- 2x Пары настенных кронштейнов
- 2x Пары кронштейнов для стойки

Спецификация

Аудио и Видео		Питание	
	NHD-124-TX	Источник питания	12В 1А
Входы/Выходы	4x Входа HDMI 1x 8-контактный RJ-45	PoE	N/A
		Потребляемая мощность	3.6Ватт
		Условия эксплуатации	
Кодирование видео	H.264/H.265	Рабочая температура	От 0 до +45°C, влажность 10% ~ 90%
Скорость передачи данных	H.264: 30Мб/с H.265: 5Мб/с	Температура хранения	От -20 до +70°C, влажность 10% ~ 90%
Максимальная задержка	1080p LLM: 80мс HQM: 250мс 4K LLM: 150мс HQM: 400мс	Максимум BTU	
Максимальное разрешение видео	1920x1080p @ 60Гц 3840x2160p @ 30Гц	Размеры & Вес	Д x Ш x В: 260мм x 215мм x25мм Вес: 1,46кг
Сигналы и Управление		Нормы	
HDMI	HDMI 1.4 HDCP 2.2 EDID	Безопасность и эмиссия	
Ethernet	1x 8-контактный RJ-45 10/100Base-T	CE FCC RoHS EAC RCM	
RS-232	N/A		
ИК	N/A		
Протоколы безопасности	AES 128 SSH TLS HTTPS		